| 单位:mm | 比例:1:1 |
|---|---|

BotsLab
Be Secure, Be Brilliant



Quick Start Guide

PAP 22
Recorder Cam

—01—

https://global.botslab.com
service@botslab.com
Facebook@botslabofficial

—01—




—02—




—03—

—04—




—05—

—06—

**User Guide**
Scan the QR code to access the online version of Quick Start Guide, and obtain more detailed instructions on how to use the dash cam.

—07—

ENGLISH

## Installation Steps

1.Adhesive dash stickers
The static stickers is applied near the rearview mirror position, as shown in Figure 2.
Clean the windshield with the provided alcohol wipes to ensure a firm adhesive bond. 2. Please begin the process clean before installation. After installation, please wait for 24 hours between the anti-static sticker and the glass.
Note: Ensure the sticker is positioned in a way that allows the windshield as much as possible, which will help ensure that the driving angle can fully cover the front view of the car and improve the accuracy of ADAS assisted driving. As shown in Figure 2.
2.Installation of the recorder
Tear off the 3M adhesive protective film, stick the dash cam on the static sticker, and adjust the shooting angle of the dash cam.
3.Installation of the dash cam
According to the instructions in Figure 3, place the extension line of the rear camera along the top of the front windshield, the A-pillar and the vehicle chassis to near the trunk.
4.Connection of the rear camera
As shown in Figure 4, slide the dash cam upward in the direction of the arrow until you hear a "click" sound, and then remove the dash cam. Similarly, align the buckle of the recorder bracket with the card slot, slide it downward, and then you hear a "click" sound, and the dash cam is installed.

ADAS

## ADAS Calibration Guide

To ensure the accuracy of ADAS, it is essential to perform ADAS calibration before use.
After the recorder is powered on and turned on for the first time, ADAS calibration is required. Please adjust according to the steps shown in the figure below. If it is not the first time to turn on the recorder, please find ADAS calibration in the auxiliary function and perform ADAS calibration as needed.
Step 1: Adjust the installation position of the dash cam to align the vertical line of ADAS calibration with the centerline of the vehicle as much as possible.
Step 2: Adjust the horizontal line of ADAS calibration to the horizontal line with the horizon of the road (the point where the road meets the distance).
Step 3: After calibration is completed, ADAS will become effective. For detailed ADAS function triggering conditions and alert content, please refer to the electronic instructions.
ADAS functions are only used to provide information and cannot replace the driver's comprehensive monitoring of the vehicle.

Deutsch

## Installationsschritte

1.Klebende statische Aufkleber
Die statischen Aufkleber werden in der Nähe der Position des Rückspiegels angebracht, wie in Abbildung 2 gezeigt.
Reinigen Sie den statischen Etikett im empfohlenen Bereich (gepolsterter Bereich), wie in Abbildung 2 gezeigt. Bitte reinigen Sie das Glas vor der Installation, nach der Installation bitte die Blasen zwischen dem antistatischen Etikett und dem Glas herausdrücken.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Aufkleber so platziert ist, dass die Windschutzscheibe, um sicherzustellen, dass die Aufnahmewirkung des Frontblicks des Autos vollständig abdecken kann und die Genauigkeit des ADAS-gestützten Fahrens verbessert wird. Wie in Abbildung 2 gezeigt.
2.Installation der Dashcam
Reißen Sie den 3M-Klebeschutzfilm ab, kleben Sie die Dashcam auf den statischen Aufkleber und passen Sie den Aufnahmewinkel der Dashcam.
3.Installation der Rückfahrkamera
Gemäß den Anweisungen in Abbildung 3 platzieren Sie die Verlängerungslinie der Rückfahrkamera entlang der oberen Kante der Frontscheibe, der A-Säule und des Fahrzeugchassis in der Nähe des Kofferraums.
4.Entfernen und Installieren der Dashcam
Wie in Abbildung 4 gezeigt, schieben Sie die Dashcam, bis Sie einen „Klick" hören, dann entfernen Sie die Dashcam. Richten Sie ebenso die Schnalle der Recorder-Halterung mit dem Kartenschlitz, schieben Sie sie nach unten und dann ein „Klick" ist zu hören, und die Armaturen-brett-Kamera ist installiert.

ADAS

## ADAS-Kalibrierungsleitfaden

Um die Genauigkeit von ADAS zu gewährleisten, ist es unerlässlich, vor der Verwendung eine ADAS-Kalibrierung durchzuführen.
Um die Genauigkeit von ADAS zu gewährleisten, ist es unerlässlich, vor der Verwendung eine ADAS-Kalibrierung durchzuführen.
Schritt 1: Passen Sie die Installationsposition der Dashcam an, um die vertikale Linie der ADAS-Kalibrierung so weit wie möglich mit der Mittellinie des Fahrzeugs auszurichten.
Schritt 2: Passen Sie den Kamerawinkel an, um die horizontale Linie mit dem Horizont der Straße (der Ebene, wo die Straße auf die Entfernung trifft) auszurichten.
Schritt 3: Nach Abschluss der Kalibrierung wird ADAS wirksam. Für detaillierte ADAS-Funktionsauslösebedingungen und Warntexte siehe bitte die elektronischen Anweisungen.
Die ADAS-Funktionen dienen nur zur Informationsbereitstellung und können die umfassende Überwachung des Fahrers über das Fahrzeug nicht ersetzen.

Español

## Pasos de instalación

1.Pegatinas estáticas adhesivas
Las pegatinas estáticas se aplican cerca de la posición del espejo retrovisor, como se muestra en la Figura 2.
Limpie el parabrisas antiestático en el área recomendada (área punteada) mostrada en la Figura 2. Por favor, limpie el cristal antes de la instalación. Después de la instalación, por favor, elimine las burbujas entre la etiqueta antiestática y el cristal.
Nota: Asegúrese de que la etiqueta se coloque de manera que el parabrisas tanto como sea posible, lo cual ayudará a garantizar que el ángulo de grabación pueda cubrir completamente la vista frontal del automóvil y mejorar la precisión de la conducción asistida por ADAS. Como se muestra en la Figura 2.
2.Instalación de la cámara de tablero
Despegue la película protectora adhesiva 3M, pegue la cámara en el adhesivo estático y ajuste el ángulo de disparo de la cámara de tablero.
3.Instalación de cámara trasera
Según las instrucciones en la Figura 3, coloque la línea de extensión de la cámara trasera a lo largo de la parte superior del parabrisas delantero, el pilar A y el chasis del vehículo cerca del maletero.
4.Quitar e instalar la cámara del salpicadero
Como se muestra en la Figura 4, deslice la cámara del tablero hacia arriba en la dirección de la flecha hasta que escuche un sonido de "clic", y luego retire la cámara. De manera similar, alinee la hebilla del soporte del grabador con la ranura de la tarjeta, deslícelo hacia abajo y luego escuche un sonido de "clic", y la cámara está instalada.

ADAS

## Guía de calibración ADAS

Para garantizar la precisión de ADAS, es esencial realizar la calibración de ADAS antes de su uso.
Después de que el grabador se encienda y se encienda por primera vez, se requiere la calibración de ADAS. Ajuste según los pasos mostrados en la figura a continuación. Si no es la primera vez que enciende el grabador, busque la calibración ADAS en la función auxiliar y realice la calibración ADAS según sea necesario.
Paso 1: Ajuste la posición de instalación de la cámara de tablero para alinear la línea vertical de calibración de ADAS con la línea central del vehículo tanto como sea posible.
Paso 2: Ajuste la línea de cámara para alinear la línea horizontal con el horizonte de la carretera (el punto donde la carretera se encuentra con la distancia).
Paso 3: Después de la calibración, ADAS se activará. Para obtener más detalles sobre las condiciones de activación de la función ADAS y el contenido de las alertas, consulte las instrucciones electrónicas.
Las funciones ADAS se utilizan para proporcionar información y no pueden reemplazar la supervisión completa del conductor del vehículo.

Türkçe

## Kurulum Adımları

1.Yapışkan statik etiketler
Statik çıkartmalar, Şekil 2'de gösterildiği gibi, ayna gözü konumunun yakınına uygulanır.
Anti-statik çıkartmayı Şekil 2'de gösterilen önerilen alana (kesikli alan) yerleştirin. Kurulumdan önce kaldırılıştır. Kurulumdan sonra, anti-statik çıkartma ile cam arasındaki hava kabarcıklarını çıkarın.
Not: Lütfen mümkün olduğunca ön camı izlemlikte sıkı bağlayın kullandığı kurum, bu, sürüş açısının tam olarak ön kamerayı kapsamasını ve ADAS destekli sürüşün doğruluğunu artırmasını sağlayacaktır. Şekil 2'de gösterildiği gibi.
2.Dash cam kurulumu
Yapıştırılmış 3M koruyucu filmi çıkarın, dash kamera statik çıkartmaya yapıştırın ve dash kamera çekim açısını ayarlayın.
3.Arka kamera montajı
Şekil 3'teki talimatlara göre, arka kamera uzatma hattını ön camın üstüne, A sütunu ve araç şasisini bagaja yakınlaştırın.
4.Gösterge paneline çıkarma ve kamera takma
Şekil 4'ün gösterdiği gibi, dash kamera "tıkırtı" sesini duyana kadar yukarıdaki ok yönünde dash kamera çekin. Benzer şekilde, kaydedici braketinin tokasını kart yuvasına hizalayın, aşağıdaki kayın ve ardından "tık" sesini duyana kadar ön-dash kamera kurulmuş olur.

ADAS

## ADAS Kalibrasyon Kılavuzu

ADAS'ın doğruluğunu sağlamak için kullanmadan önce ADAS kalibrasyonu yapmak gereklidir.
Kaydedici ilk kez açıldıktan ve açıldıktan sonra ADAS kalibrasyonu gerekidir. Lütfen aşağıda şekilde gösterilen adımlara göre ayarlayın. Kaydedici ilk kez açmadıysanız, yardımcı fonksiyonda ADAS kalibrasyonunu bulun ve gerekirse ADAS kalibrasyonunu çalıştırın.
Adım 1: Dashcam konumu konumunu mümkün olduğunca ADAS kalibrasyon dikey çizgisini aracın merkez çizgisine hizalamak için ayarlayın.
Adım 2: Kamera açısı yatay çizgiyi yolun ufuk çizgisiyle (yolun mesafe ile buluştuğu noktanın) ufukla eşleşecek şekilde ayarlayın.
Adım 3: Kalibrasyon tamamlandıktan sonra, ADAS etkin hale gelecektir. Detaylı ADAS işlev tetikleme koşulları ve uyarı içeriği için lütfen elektronik talimatı inceleyin.
ADAS işlevleri sadece bilgi sağlamak için kullanılır ve sürücünün araçtan tam denetimini yerine geliştirmez.

Polski

## Użyte instrukcje

1.Naklejki statyczne samoprzylepne
Statyczne naklejki są nakładane w pobliżu lusterka wstecznego, jak pokazano na rysunku 2.Wyczyścić przednią szybę za pomocą dostarczonych chusteczek z przesączonym alkoholem, aby zapewnić mocne połączenie. Po instalacji, proszę poczekać 24 godziny między naklejką antystatyczną a szybą.
Uwaga: Upewnij się, że naklejka jest umieszczona w sposób, który pozwala na jak najlepsze pokrycie przedniej szyby przez kamerę samochodową, co pomoże w zapewnieniu dokładności ADAS. Jak pokazano na rysunku 2.
2.Montaż rejestratora
Oderwać ochronną folię 3M, przykleić samochodową kamerę na statyczną naklejkę i ustawić zakres kąta widzenia kamery do auta.
3.Montaż kamery do auta
Zgodnie z instrukcjami na rysunku 3, umieścić linię przedłużenia tylnej kamery wzdłuż górnej krawędzi przedniej szyby, słupka A i podwozia samochodu w pobliżu bagażnika.
4.Demontaż i montaż kamery samochodowej
Jak pokazano na rysunku 4, przesuń auto kamerę nahoru w strońku kąkąku, dokuć nekąśle usłyszysz dźwięk „kliknięcia", a następnie zdejmij kamerę samochodową. Podobnie, zamontuj zatrzask rejestratora w kieszeni karty, przesuń go w dół i usłyszysz dźwięk „kliknięcia", a auto kamera je naniesiłowań.

ADAS

## Przewodnik kalibracji ADAS

Aby zapewnić dokładność ADAS, konieczne jest przeprowadzenie kalibracji ADAS przed użyciem.
Po włączeniu i włączeniu rejestratora po raz pierwszy wymagana jest kalibracja ADAS. Dostosuj zgodnie z krokami pokazanymi na poniższej ilustracji. Jeśli nie jest to pierwszy raz, gdy rejestrator jest włączony, znajdź kalibrację ADAS w nadrzędnej funkcji i w razie potrzeby przeprowadź kalibrację ADAS.
Krok 1: Dostosuj instalacyjną pozycję kamery na desce rozdzielczej, aby pionowa linia kalibracji ADAS była jak najbliżej linii środkowej samochodu.
Krok 2: Dostosuj kąt kamery, aby poziomy kąt kalibracji ADAS (poziomy) był zgodny z poziomem drogi (miejsce, gdzie droga spotyka się z odległością).
Krok 3: Po zakończeniu kalibracji funkcji ADAS (aktywny). Pro podrobnej podmiotny funkcji ADAS i treści ostrzeżeń, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami elektronicznymi.
Funkcje ADAS jest zwykle używane jedynie w celu zapewnienia informacji i nie mogą zastąpić kompleksowej monitorowania wszystkie kierowcy.

Русский

## Шаги установки

1.Наклейки со статическим клеевым
Статические наклейки наносятся около позиции зеркала заднего вида, как показано на рисунке 2.Установите рекомендуемую наклейку в рекомендованной области (пунктирная область), показанной на рисунке 2. Пожалуйста, протрите стекло перед установкой с предоставленными салфетками, чтобы гарантировать прочное клеевое соединение. После установки, выдавите пузыри между антистатической наклейкой и стеклом.
Совет: Пожалуйста, установите наклейку в расположении, которое наиболее подходит для того, чтобы лобовое стекло автомобиля максимально покрывало вид спереди, что поможет повысить точность ADAS-помощи в вождении. Как показано на рисунке 2.
2.Установка автомобильной видеокамеры
Снимите защитную пленку с клейкой основы 3M, прикоснитесь автомобильную видеокамеру на статическую наклейку и отрегулируйте угол съемки автомобильной видеокамеры.
3.Установка задней камеры
Согласно инструкциям на рисунке 3, поместите линию продления задней камеры вдоль верхней части передней лобовой стекла, A-стойки и шасси автомобиля поближе к багажнику.
4.Снятие и установка видеокамеры приборной панели
Как показано на рисунке 4, сдвиньте автомобильную камеру вверх по направлению стрелки, пока не услышите звук "щелчка", а затем снимите автомобильную камеру. Аналогично, выравняйте пряжку крепления регистратора с карманом для карты, сдвиньте ее вниз, а затем услышите звук "щелчка", и автомобильная камера установлена.

ADAS

## Руководство по калибровке ADAS

Для обеспечения точности ADAS необходимо выполнить калибровку ADAS перед использованием.
После включения и включения регистратора в первый раз требуется калибровка ADAS. Пожалуйста, отрегулируйте в соответствии с показанными ниже шагами. Если это не первый раз, когда регистратор включен, найдите калибровку ADAS во вспомогательном разделе и калибровке ADAS в зависимости от
Шаг 1: Отрегулируйте положение установки видеорегистратора так, чтобы вертикальная линия калибровки ADAS была выровнена с центральной линией автомобиля как можно ближе.
Шаг 2: Отрегулируйте линию калибровки ADAS, чтобы выровнять горизонтальную линию с горизонтом дороги (точкой, где дорога встречается с расстоянием).
Шаг 3: После завершения калибровки, ADAS станет эффективным. Для получения подробной информации о условиях запуска функции ADAS, предупреждающей общественности и электронных инструкций.
Функции ADAS используются только для предоставления информации и не могут заменить полное контроля водителя над автомобилем.



Tok

## ADAS ติดตั้งคู่มือ

1.ป้ายติดคงที่ด้านหลัง
ป้ายติดคงที่ถูกติดที่ตำแหน่งใกล้กระจกมองหลังด้านหลัง ตามที่แสดงในรูปที่ 2 ทำความสะอาดกระจกด้านหน้าด้วยผ้าเช็ดแอลกอฮอล์ที่ให้มาเพื่อรับประกันการยึดเกาะที่แข็งแรง หลังจากติดตั้งแล้ว โปรดรอ 24 ชั่วโมงระหว่างป้ายกันไฟฟ้าสถิตและกระจก
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้ายติดอยู่ในตำแหน่งที่ช่วยให้กระจกบังลมหน้ารถมีพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่ามุมขับขี่ครอบคลุมมุมมองด้านหน้ารถได้อย่างเต็มที่ และปรับปรุงความแม่นยำของการขับขี่ด้วยความช่วยเหลือ ADAS ตามที่แสดงในรูปที่ 2
2.ติดตั้งกล้องติดรถยนต์
ฉีกฟิล์มป้องกันกาวเทปกาว 3M ออกแล้วติดกล้องติดรถยนต์เข้ากับป้ายติดคงที่ และปรับมุมถ่ายภาพของกล้องติดรถยนต์
3.ติดตั้งกล้องมองหลัง
ตามคำแนะนำในรูปที่ 3 วางสายไฟขยายของกล้องมองหลังไปตามขอบบนของกระจกบังลมหน้ารถ เสาตัว A และแชสซีของรถใกล้กับท้ายรถ
4.ถอดและติดตั้งกล้องติดรถยนต์
ตามที่แสดงในรูปที่ 4 ให้เลื่อนกล้องติดรถยนต์ขึ้นไปในทิศทางของลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิก จากนั้นถอดกล้องติดรถยนต์ออก ในทำนองเดียวกัน ให้จัดแนวหัวเข็มขัดของที่ยึดเครื่องบันทึกให้ตรงกับช่องเสียบการ์ด เลื่อนลงมาด้านล่าง คุณจะได้ยินเสียงคลิก และกล้องติดรถยนต์ได้ติดตั้งแล้ว

ADAS

## คู่มือการสอบเทียบ ADAS

เพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำของ ADAS จำเป็นต้องทำการสอบเทียบ ADAS ก่อนใช้งาน
หลังจากเปิดเครื่องบันทึกและเปิดใช้งานครั้งแรก จำเป็นต้องสอบเทียบ ADAS ปรับตามขั้นตอนที่แสดงในรูปด้านล่าง หากไม่ใช่ครั้งแรกที่เปิดเครื่องบันทึก ให้ค้นหาการสอบเทียบ ADAS ในฟังก์ชันเสริมและดำเนินการสอบเทียบ ADAS ตามความจำเป็น
ขั้นตอนที่ 1: ปรับตำแหน่งการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ให้ตรงกับเส้นแนวตั้งการสอบเทียบ ADAS ให้ใกล้เคียงกับเส้นกึ่งกลางของรถมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 2: ปรับมุมกล้องให้เส้นแนวนอนตรงกับเส้นขอบฟ้าของถนน (จุดที่ถนนบรรจบกับระยะทาง)
ขั้นตอนที่ 3: หลังการสอบเทียบเสร็จสิ้น ADAS จะมีผลบังคับใช้ สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขการทำงานของฟังก์ชัน ADAS และเนื้อหาการเตือน โปรดอ้างอิงคำแนะนำอิเล็กทรอนิกส์
ฟังก์ชัน ADAS ใช้สำหรับการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่สามารถทดแทนการตรวจสอบอย่างครอบคลุมของคนขับรถยนต์ได้



Tiếng Việt

## Các bước cài đặt

1.Miếng dán tĩnh dính dán
Miếng dán tĩnh dính dán được áp dụng gần vị trí gương chiếu hậu, như hình 2.
Hãy lau miếng dán chống tĩnh điện cách ly mà được khuyến nghị (khu vực đường kẻ) khu trước kính chắn gió bằng khăn lau cồn được cung cấp để đảm bảo liên kết chắc chắn. Vui lòng làm sạch trước khi dán.
Gợi ý: Vui lòng đặt đặt miếng dán tĩnh điện ở khu vực giúp phía kính chắn gió càng nhiều càng tốt, điều này giúp đảm bảo góc quay phim có thể bao phủ hoàn toàn tầm nhìn phía trước của xe và cải thiện độ chính xác của lái xe hỗ trợ ADAS. Như được hiển thị trong hình 2.
2.Cài đặt camera hành trình
Bóc lớp miếng keo dán 3M 3M, dán camera trên miếng dán tĩnh điện và điều chỉnh góc quay của camera hành trình.
3.Lắp đặt camera sau
Theo hướng dẫn trong hình 3, đặt đường mở rộng của camera sau dọc theo đỉnh kính chắn gió trước, cột A và khung xe gần cốp sau.
4.Tháo và lắp đặt camera hành trình
Như hình 4 minh họa, trượt camera hành trình hướng mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy âm thanh "kêu" và sau đó gỡ bỏ camera hành trình. Tương tự, căn chỉnh khóa của giá đỡ máy ghi hình với khe cắm thẻ, trượt nó xuống và sau đó bạn nghe thấy âm thanh "kêu" và camera hành trình đã được cài đặt.

ADAS

## Hướng dẫn hiệu chuẩn ADAS

Để đảm bảo độ chính xác của ADAS, việc hiệu chỉnh ADAS trước khi sử dụng là cần thiết.
Sau khi bật gió đã được bật và bật lần đầu tiên, cần thực hiện hiệu chỉnh ADAS. Tuy vậy đối với thiết bị đã được bật trước đó trong hình dưới đây, hãy những phải tìm đến hiệu chỉnh ADAS trong tùy chọn và thực hiện hiệu chỉnh ADAS khi cần thiết.
Bước 1: Điều chỉnh vị trí lắp đặt camera để căn chỉnh đường thẳng của của ADAS với đường trung tâm của xe càng nhiều càng tốt.
Bước 2: Điều chỉnh góc camera để đường ngang với chân trời của đường (nơi đường và đường gặp gỡ nhau) xa.
Bước 3: Sau khi hiệu chuẩn hoàn tất, ADAS sẽ có hiệu lực. Để biết chi tiết về điều kiện kích hoạt chức năng ADAS và nội dung cảnh báo, vui lòng tham khảo hướng dẫn điện tử.
Các chức năng ADAS chỉ được sử dụng để cung cấp thông tin và không thể thay thế việc giám sát toàn diện của người lái xe đối với phương tiện.

Português

## Passos de Instalação

1.Autocolantes estáticos adesivos
Os adesivos estáticos são aplicados perto da posição do espelho retrovisor, conforme mostrado na Figura 2.
Limpe o parabrisa antiestático na área recomendada (área tracejada) mostrada na Figura 2. Por favor, limpe o vidro antes da instalação. Após a instalação, por favor, elimine as bolhas entre o autocolante antiestático e o vidro.
Nota: Certifique-se de que o adesivo está colocado de forma que o parabrisa o máximo possível, o que ajudará a garantir que o ângulo de filmagem possa cobrir totalmente a visão frontal do carro e melhorar a precisão da condução assistida por ADAS. Conforme mostrado na Figura 2 como mostrado na Figura 2.
2.Instalação da câmara de painel
Retire a fita protetora adesiva 3M, cole a câmara do painel no adesivo estático e ajuste o ângulo de filmagem da câmara do painel.
3.Instalação da câmara traseira
De acordo com as instruções na Figura 3, coloque a linha de extensão da câmara traseira ao longo do topo do para-brisas dianteiro, do pilar A e do chassis do veículo até perto do porta-malas.
4.Remover e instalar a câmara do painel
Como mostrado na Figura 4, deslize a câmara do painel para cima na direção da seta até ouvir um "clique", e depois retire a câmara do painel. Da mesma forma, alinhe a fivela do suporte do gravador com a ranhura do cartão, deslize para baixo, e então ouvirá um som de "clique", e a câmara do painel está instalada.



Español

## Guía de Calibración ADAS

Para garantir a precisão do ADAS, é essencial realizar a calibração do ADAS antes de usar.
Depois de ligar e ligar o gravador pela primeira vez, é necessária a calibração do ADAS. Ajuste de acordo com os passos mostrados na figura abaixo. Se não for a primeira vez que liga o gravador, procure a calibração do ADAS na função de conclusão auxiliar ou interface de configuração e opere.
Passo 1: Ajuste a posição de instalação da câmera de painel para alinhar a linha vertical da calibração do ADAS com a linha central do veículo o máximo possível.
Passo 2: Ajuste a ângulo da câmera para alinhar a linha horizontal com o horizonte da estrada (o ponto onde a estrada encontra a distância).
Passo 3: Após a calibração estar completa, o ADAS tornar-se-á eficaz. Para condições detalhadas de acionamento de funções ADAS e conteúdo de aviso, consulte as instruções eletrónicas.
As funções do ADAS são apenas utilizadas para fornecer informações e não podem substituir a monitorização abrangente do veículo pelo condutor.

Tiếng Việt

## Hướng dẫn hiệu chuẩn ADAS

Để đảm bảo độ chính xác của ADAS, việc hiệu chỉnh ADAS trước khi sử dụng là cần thiết.
Sau khi bật gió đã được bật và bật lần đầu tiên, cần thực hiện hiệu chỉnh ADAS. Tuy vậy đối với thiết bị đã được bật trước đó trong hình dưới đây, hãy những phải tìm đến hiệu chỉnh ADAS trong tùy chọn và thực hiện hiệu chỉnh ADAS khi cần thiết.
Bước 1: Điều chỉnh vị trí lắp đặt camera để căn chỉnh đường thẳng của của ADAS với đường trung tâm của xe càng nhiều càng tốt.
Bước 2: Điều chỉnh góc camera để đường ngang với chân trời của đường (nơi đường và đường gặp gỡ nhau) xa.
Bước 3: Sau khi hiệu chuẩn hoàn tất, ADAS sẽ có hiệu lực. Để biết chi tiết về điều kiện kích hoạt chức năng ADAS và nội dung cảnh báo, vui lòng tham khảo hướng dẫn điện tử.
Các chức năng ADAS chỉ được sử dụng để cung cấp thông tin và không thể thay thế việc giám sát toàn diện của người lái xe đối với phương tiện.



Bahasa Melayu

## Langkah-langkah Pemasangan

1.Stiker statik perekat
Stiker statik ditempatkan di dekat posisi cermin belakang, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.
Pasang stiker antistatik di kawasan yang disyorkan (kawasan bercorak) seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Sila bersihkan kaca sebelum pemasangan. Selepas pemasangan, sila keluar keluar gelembung antara stiker antistatik dan kaca.
Tip: Sila pastiga pemkam di kawasan tengah di atas cermin hadapan sebanyak mungkin, ini akan membantu memastikan sudut pemandangan dapat sepenuhnya merangkumi pandangan depan kereta dan meningkatkan ketepatan pemandungan Gambar ADAS. Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.
2.Pemasangan kamera dashcam
Keyakinan film pelindung pentelat 3M, kemudian kamera dashcam pada stiker statik, dan sesuaikan sudut pengambilan gambar kamera dashcam.
3.Pemasangan kamera belakang
Mencucut ai ulian dalam Rajah 3, letakkan garis panjangan kamera belakang sepanjang bagian atas kaca depan, tiang A, dan sasis kendaraan hingga dekat bagasi.
4.Mengluncur dan memasang kamera dashcam
Seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4, geser kamera dashcam ke atas sesuai arah panah sampai Anda mendengar suara "klik", kemudian lepaskan kamera dash. Demikian pula, selaraskan gesper bracket pendaran dengan slot kartu, geser ke bawah, dan kemudian Anda mendengar suara "klik", dan kamera dash dipasang.

ADAS

## Panduan Kalibrasi ADAS

Untuk memastikan keteguran ADAS, adalah penting untuk melakukan kalibrasi ADAS sebelum digunakan.
Setelah perekam dikuasakan dan dihidupkan untuk kali pertama, kalibrasi ADAS diperlukan. Sesuaikan dengan langkah-langkah yang ditunjukkan di bawah ini, seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Jika ini bukan kali pertama menghidupkan perekam, cari kalibrasi ADAS dalam pilihan pemasukan tambahan anera atura tetapan dan lakukan kalibrasi ADAS.
Langkah 1: Sesuaikan posisi pemasangan dashcam untuk sejajar dengan garis vertikal kalibrasi ADAS dengan garis tengah kendaraan sebanyak mungkin.
Langkah 2: Sesuaikan sudut kamera untuk menyelaraskan garis horizontal dengan horizon jalan (titik di mana jalan bertemu dengan jarak).
Langkah 3: Setelah kalibrasi selesai, ADAS akan berlaku efektif. Untuk kondisi pemicu fungsi ADAS dan konten peringatan, silakan merujuk ke instruksi elektronik.
Fungsi ADAS hanya digunakan untuk memberikan informasi dan tidak dapat menggantikan pemantauan komprehensif pengemudi terhadap kendaraan.

Bahasa Indonesia

## Langkah-langkah Instalasi

1.Stiker statis perekat
Stiker statis ditempatkan di dekat posisi kaca spion belakang, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.
Bersihkan kaca depan dengan tisu alkohol yang disediakan untuk memastikan ikatan yang kuat. Setelah pemasangan, harap tunggu 24 jam antara stiker anti-statis dan kaca.
Catatan: Pastikan stiker ditempatkan dengan cara yang dapat sebisanya mungkin, yang dapat membantu memastikan sudut pemandangan dapat sepenuhnya merangkum pandangan depan mobil dan meningkatkan akurasi pengemudi bantu ADAS. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.
2.Pemasangan kamera dashcam
Lepaskan film pelindung perekat 3M, kemudian kamera dashcam pada stiker statis, dan sesuaikan sudut pengambilan gambar dashcam.
3.Pemasangan kamera belakang
Mencucut pelanggan dalam Gambar 3, letakkan garis pemanjangan kamera belakang sepanjang bagian atas kaca depan, tiang A, dan sasis kendaraan hingga dekat bagasi.
4.Mengluncur dan memasang kamera dashcam
Seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4, geser kamera dashcam ke atas sesuai arah panah sampai Anda mendengar suara "klik", kemudian lepaskan kamera dash. Demikian pula, selaraskan gesper bracket pendaran dengan slot kartu, geser ke bawah, dan kemudian Anda mendengar suara "klik", dan kamera dash dipasang.

ADAS

## Panduan Kalibrasi ADAS

Untuk memastikan keteguran ADAS, adalah penting untuk melakukan kalibrasi ADAS sebelum digunakan.
Setelah perekam dikuasakan dan dihidupkan untuk kali pertama, kalibrasi ADAS diperlukan. Sesuaikan sesuaikan sesuai dengan langkah-langkah yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Jika ini bukan kali pertama menghidupkan perekam, silakan temukan kalibrasi ADAS di opsi pengaturan pengemudi lanjutkan dan operasikan kalibrasi ADAS jika diperlukan. Sesuaikan posisi pemasangan dashcam agar sejajar dengan garis vertikal kalibrasi ADAS dengan garis tengah kendaraan sebanyak mungkin.
Langkah 2: Sesuaikan sudut kamera untuk menyelaraskan garis horizontal dengan horizon jalan (titik di mana jalan bertemu dengan jarak).
Langkah 3: Setelah kalibrasi selesai, ADAS akan berlaku efektif. Untuk kondisi pemicu fungsi ADAS dan konten peringatan, silakan merujuk ke instruksi elektronik.
Fungsi ADAS hanya digunakan untuk memberikan informasi dan tidak dapat menggantikan pemantauan komprehensif pengemudi terhadap kendaraan.

日本語

## インストール手順

1.静電気防止ステーション
静電気防止ステーションは、図に示すように、バックミラーの位置の近くに適用されます。
図に示された推奨エリア（点線エリア）に静電気防止ステーションを取り付けてください。取り付ける前にガラスを清掃してください。取り付けの後、静電気防止ステーションとガラスの間の気泡を押し出してください。
ヒント：できるだけフロントガラスの大きな部分を覆うように配置してください。これにより、ドライバーの視野の正確な表示を確保でき、ADASの補助運転の精度を向上させます。図2に示すとおりです。
2.ダッシュカメラの取り付け
3Mの保護フィルムを剥がし、ダッシュカムを静電気防止ステーションに取り付けて、ダッシュカムの撮影角度を調整します。
3.バックカメラの取り付け
図3の指示に従って、バックカメラの延長線をフロントガラスの上部、A柱で、車体シャーシの近くに配置します。
4.ダッシュカムの取り外しと取り付け
図4に示すように、ダッシュカムを矢印の方向にスライドさせ、「クリック」音が聞こえるまで押します。次に、ダッシュカムを取り外します。同様に、レコーダーブラケットのバックルをカードスロットに合わせ、下にスライドさせ、「クリック」音が聞こえるまで押します。下に、ダッシュカムが取り付けられます。

ADAS

## ADASキャリブレーションガイド

ADASの正確性を確保するために、使用前にADASのキャリブレーションを行うことが不可欠です。
レコーダーが初めて電源をオンにされてから、ADASのキャリブレーションが必要です。以下の図に示す手順に従って調整してください。レコーダーをオンにするのが初めてでない場合は、補助機能でADASのキャリブレーションを検索してADASのキャリブレーションを実行してください。
ステップ1：ダッシュカムの取り付け位置を調整し、ADASのキャリブレーションの垂直線を車両の中心線に可能な限り近づけます。
ステップ2：カメラの角度を調整して、水平線を道路の地平線（距離が交差する点）に合わせます。
ステップ3：キャリブレーションが完了すると、ADASが有効になります。詳細なADAS機能トリガー条件とアラートの内容については、電子マニュアルを参照してください。
ADASは、運転者による車両の包括的な監視を補うものではなく、運転者による車両の完全な監視を代替することはできません。

Čeština

## Instalační kroky

1.Lepicí statické samolepky
Statické nálepky jsou umístěny poblíž pozice zpětného zrcátka, jak je znázorněno na obrázku 2.
2.Nainstalujte antistatickou nálepku v doporučené oblasti (tečkované oblasti) uvedené na obrázku 2. Před instalací prosím otřete sklo ubrus dodá. Po instalaci prosím vytlačte bubliny mezi antistatickou nálepkou a sklem.
Tip: Instalace prosím nálepkin co nejvíce v prostředcích oblasti rud zelém sklem, což pomůže zajistit, že záběr kamery bude plně pokrývat přední pohled auta a zlepší přesnost asistovaného řízení ADAS. Jak je znázorněno na obrázku 2.
3.Instalace kamery do auta
Sundejte 3M lepicí ochranný film, přilepte auto kameru na statickou nálepku a nastavte úhel snímání kamery.
3.Instalace zadní kamery
Podle pokynů na obrázku 3 umístěte prodloužení zadní kamery podél horní části přední čelní, sloupku A a podvozku vozidla blízko kufru.
4.Odstranění a instalace palubní kamery
Jak je uvedeno na obrázku 

| 单位:mm | 比例:1:1 |
|---|---|

正面

English

## Important Statement

**Personal Information Security**
To ensure the safety of you and your family, please make sure that your product is only touch by authorized persons. Bottslab will take strict measures to ensure the security of your and your family's information.

This symbol indicates that the product must be disposed of as household waste and should be taken to an appropriate recycling organisation for recycling.Proper disposal and recycling helps to protect natural resources, human health and the environment.For more information on the disposal and recycling of this product, please contact your local municipality, disposal service or the shop where you purchased this product.

**Battery Warnings**
A lithium-ion battery is used in this device. If these guidelines are not followed, batteries may experience a shortened life span or may present a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leak, and/or injury.
Do not expose the device or batteries to fire, explosion, or other hazard.
Do not disassemble, modify, puncture, or damage the device or batteries.
Contact your local waste disposal department to dispose of the batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

**In regards to service policies within the warranty period of the Bottslab dash cam**
1. This product has a two-year warranty. For detailed information on warranty services, please contact your local authorized dealer.
2. Non-electronic accessories are not covered by the warranty.

**FCC regulatory conformance**
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This device has been tested and found to comply with Part 15 of the FCC Rules, and is designed to meet the requirements of a Class B digital device. This means that it is intended to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation
This equipment is capable of generating and using radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions provided, may cause harmful interference to radio communications. It is important to note that there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to take one or more of the following measures to correct the interference:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the distance between the equipment and receiver.
–Connect the equipment to an outlet on a circuit that is different from the one to which the receiver is connected.
-Seek help from the dealer or an experienced radio/TV technician.
It is important to note that the manufacturer cannot be held responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications made to this equipment. Please be aware that such modifications may void the user's authority to operate the equipment.

**RF Exposure**
This equipment conforms to the radiation exposure limits set by the FCC for use in an uncontrolled environment. To ensure safe operation, it is recommended to maintain a minimum distance of 20 cm between the device and your body. Do not operate this transmitter in conjunction with any other antenna or transmitter.

**IC Regulatory Conformance**
This device complies with CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B).
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**IC RF Exposure**
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20cm de distance d' un radiateur ou de votre corps.

**CE.**
EU regulatory conformance:
RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To comply with RF exposure requirements, it is recommended to use the product while maintaining a distance of 20cm between the device and the human body.

**CE DOC**
Hereby, Bottslab Inc, declares that the radio equipment type DC-B009-M5 is in compliance with Directive 2014/53/EU.The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://global.bottslab.com
Manufacturer information:
Company name: Bottslab Inc.
Address: 919 North Market Street, Suite 950, Wilmington, New Castle, Delaware, USA
Operation temperature: -20-60℃
Battery charging temperature: 10-45℃Operation frequency(Max power)
WifI : 2412MHz-2472MHz (<20dBm)

Deutsch

## Wichtige Erklärung

**Persönliche Informationssicherheit**
Um die Sicherheit von Ihnen und Ihrer Familie zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Produkt nur von autorisierten Personen gebunden ist. Bottslab wird strenge Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit Ihrer und Ihrer Familie Informationen zu gewährleisten.

Dieses Symbol kennzeichnet, dass das Produkt als Haushaltsabfall entsorgt werden muss und zur Wiederverwertung an eine geeignete Recycling-Organisation gebracht werden sollte.Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.Für weitere Informationen zur Entsorgung und Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Gemeinde, Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

**WEEE**
™WE190Smart Network
•Deutsches Verpackungsgesetz (2023), Registriernummer: DE263060427165B•
•Deutsche WEEE-Richtlinie (2023), Registriernummer: DE20335633•
•Deutsches Akkugesetz (2023), Registriernummer:DE8348007•

Batteriewarnungen
In diesem Gerät wird ein Lithium-Ionen-Akku verwendet. Wenn diese Richtlinien nicht befolgt werden, können Batterien eine verkürzte Lebensdauer erleiden oder ein Risiko für Schäden am Gerät, Feuer, chemische Verbrennungen, Elektrolyt-Leckage und/oder Verletzungen darstellen.
Setzen Sie das Gerät oder die Batterien nicht Feuer, Explosion oder anderen Gefahren aus.
Das Gerät oder die Batterien nicht auseinandernehmen, ändern, durchstechen oder beschädigen.
Wenden Sie sich an die örtliche Abfallentsorgungsabteilung, um die Batterien gemäß den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen.

**In Bezug auf Servicerichtlinien innerhalb der Garantiezeit der Bottslab Dashcam**
1. Dieses Produkt hat eine zweijährige Garantie. Für detaillierte Informationen über Garantieleistungen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen autorisierten Händler.
2. Nicht-elektronisches Zubehör ist nicht abgedeckt.

**CE:**
EU-Richtlinienkonformität:
RF-Expositionsinformationen: Der maximal zulässige Expositionswert (MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um den Anforderungen an die RF-Exposition zu entsprechen, wird empfohlen, das Produkt unter Einhaltung eines Abstands von 20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper zu verwenden.

**CE DOC**
Hiermit erklärt Bottslab Inc., dass das Funkgerät vom Typ DC-B009-M5 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://global.bottslab.com
Herstellerinformationen:
Firmenname: Bottslab Inc.
Adresse: 919 North Market Street, Suite 950, Wilmington, New Castle, Delaware, USA
Betriebstemperatur: -20-60℃
Temperatur der Batterieladung: 10-45℃Betriebsfrequenz (maximale Leistung)
WifI : 2412MHz-2472MHz (<20dBm)

Español

## Declaración importante

**Seguridad de los datos personales**
Para garantizar la seguridad y la de su familia, asegúrese de que el producto solo sea utilizado por personas autorizadas. Bottslab tomará medidas estrictas para garantizar la seguridad de su información y la de su familia.

Este símbolo indica que el producto debe ser desechado como residuo doméstico y debe ser llevado a una organización de reciclaje adecuada para su reciclaje.La disposición y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente.Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, por favor contacte a su municipio local, servicio de eliminación o la tienda donde compró este producto.

**Advertencias de la batería**
Este dispositivo utiliza una batería de iones de litio. Si no se siguen estas pautas, las baterías pueden experimentar una vida útil más corta o presentar un riesgo de daño al dispositivo, incendio, quemaduras químicas, fuga de electrolitos y/o lesiones.
No exponga el dispositivo o las baterías al fuego, explosión u otros peligros.
No desmonte, modifique, perfore o dañe el dispositivo o las baterías.
Póngase en contacto con el departamento local de eliminación de residuos para desechar las pilas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales aplicables.

**En lo que respecta a las políticas de servicio dentro del período de garantía de la cámara de tablero Bottslab**
1. Este producto tiene una garantía de dos años. Para obtener información detallada sobre los servicios de garantía, por favor contacte a su distribuidor autorizado local.
2. Los accesorios no electrónicos no están cubiertos por la garantía.

**CE:**
Conformidad con la normativa de la UE:
Información de exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permisible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para cumplir los requisitos de exposición a RF, utilice productos que mantengan una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

**CE DOC**
BPor la presente, Bottslab Inc. declara que el equipo de radio tipo DC-B009-M5 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: https://global.bottslab.com
Información sobre el fabricante:
Nombre de la empresa: Bottslab Inc.
Domicilio: 919 North Market Street, Suite 950, Wilmington, New Castle, Delaware, EE.UU.
Temperatura de funcionamiento -20-60℃
Temperatura de carga de la batería :10-45℃ Frecuencia de funcionamiento (Potencia máxima)
WifI : 2412MHz-2472MHz (<20dBm)

Türkçe

## Önemli Bildiri

**Kişisel Bilgilerin Güvenliği**
Sizin ve ailenizin güvenliğini sağlamak için, lütfen ürününüzün yalnızca yetkili kişiler tarafından bağlandığından emin olun. Bottslab, sizin ve ailenizin bilgilerinin güvenliğini sağlamak için sıkı önlemler alacaklar.

Bu sembol, ürünün evsel atık olarak bertaraf edilmesi gerektiğini ve geri dönüşüm için uygun bir geri dönüşüm kuruluşuna götürülmesi gerektiğini gösterir.Doğru atık bertarafı ve geri dönüşüm, doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur.Bu ürünün imha ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel belediye, imha hizmeti veya bu ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

**Pil Uyarıları**
Bu cihazda lityum-ion pil kullanılır. Bu kurallara uyulmazsa, piller kısalmış bir ömür veya cihaza zarar riski, yangın, kimyasal yanık, elektrolit sızıntısı ve/veya yaralanma ortaya çıkabilir.
Cihaza veya pillere ateşe, patlamaya veya diğer tehlikelere maruz bırakmayın.
Cihaza veya pilleri sökmeyin, değiştirmeyin, delmeyin veya zarar vermeyin.
Pilleri ilgili yerel yasa ve düzenlemelere uygun olarak bertaraf etmek için yerel atık bertaraf departmanına başvurun.

**Bottslab araç kamerasının garanti süresi içindeki servis politikalarıyla ilgili olarak**
1. Bu ürün bir **yıl** garanti içermektedir. Garanti hizmetleri detayına için lütfen yerel yetkili distribütörünüz ile iletişime geçin.
2. Elektronik olmayan aksesuarlar garanti kapsamında değildir.

**CE**
EU düzenleyici uygunluğu:
RF maruziyeti bilgileri: Maksimum İzin Verilen Maruziyet (MPE) seviyesi, cihaz ile insan vücudu arasındaki 20 cm mesafeye dayalı olarak hesaplanmıştır. RF maruziyeti gerekliliklerine uygunluğu korumak için, cihaz ile insan vücudu arasındaki mesafenin 20 cm olmasına sağlayan ürünler kullanın.

**CE BELGESİ**
Bottslab Inc. İşaretinden buradı, DC-B009-M5 radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifi'ne uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: https://global.bottslab.com
Üretici Bilgileri
Şirket adı: Bottslab Inc.
Adres: 919 Kuzey Pazar Sokağı, Süit 950, Wilmington, Yeni Kale, Delaware, ABD
Çalışma sıcaklığı: -20-60℃
Batarya şarj sıcaklığı: 10-45℃Çalışma frekansı(Maks güç)
WifI : 2412MHz-2472MHz (<20dBm)

Polski

## Ważne oświadczenie

**Bezpieczeństwo danych osobowych**
Aby zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Twojej rodzinie, upewnij się, że produkt jest powiązany wyłącznie z upoważnionymi osobami. Firma Bottslab przedsięweźmie rygorystyczne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji dotyczących Ciebie i Twojej rodziny.

Ten symbol oznacza, że produkt musi być usunięty jako odpad domowy i powinien być zostarczony do odpowiedniej organizacji recyklingowej w celu przetworzenia.Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym samorządem, służbą utylizacji lub sklepem, w którym zakupiłeś ten produkt.

**Ostrzeżenia dotyczące baterii**
W tym urządzeniu używana jest bateria litowo-jonowa. Jeśli nie zostaną przestrzegane te wytyczne, baterie mogą doświadczyć skróconego okresu eksploatacji lub wystąpienia ryzyka uszkodzenia urządzenia, pożaru, oparzenia chemicznego, wycieku elektrolitu i/lub obrażeń.
Nie wystawiaj urządzenia ani baterii na ogień, wybuch lub inne zagrożenie.
Nie rozkładaj, nie modyfikuj, nie przebijaj ani nie uszkadzaj urządzenia ani baterii.
Skontaktuj się z lokalnym działem utylizacji odpadów, aby pozbyć się baterii zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.

**W odniesieniu do zasad serwisowania w okresie gwarancyjnym kamery samochodowej Bottslab**
1. Ten produkt ma dwuletnią gwarancję. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usług gwarancyjnych, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dealerem.
2. Akcesoria nieelektroniczne nie podlegają gwarancji.

**CE**
Zgodność z przepisami UE:
Informacje dotyczące ekspozycji na fale radiowe: Poziom Maksymalnego Dozwolonego Narażenia (MPE) został obliczony na podstawie odległości 20cm między urządzeniem a ciałem człowieka. Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe, zaleca się korzystanie z produktu, utrzymując odległość 20cm między urządzeniem a ciałem człowieka.

**DOKUMENT CE**
Niniejszym Bottslab Inc. oświadcza, że sprzęt radiowy typu DC-B009-M5 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://global.bottslab.com
Informacje o producencie:
**Nazwa firmy: Bottslab Inc.**
Adres: 919 North Market Street, Suite 950, Wilmington, New Castle, Delaware, USA
Temperatura pracy: -20-60℃
Temperatura ładowania baterii: 10-45℃Częstotliwość pracy (moc maksymalna)
WifI : 2412MHz-2472MHz (<20dBm)

Русский

## Важное заявление

**Безопасность персональной информации**
Для обеспечения Вашей безопасности и безопасности Вашей семьи убедитесь, что продукт используется исключительно авторизованными лицами. Bottslab примет строгие меры, чтобы обеспечить безопасность Вашей информации и информации Вашей семьи.

Этот символ указывает, что продукт должен быть утилизирован как бытовой отход и должен быть доставлен в соответствующую организацию по переработке для переработки.Правильная утилизация и переработка помогают защищать природные ресурсы, здоровье человека и окружающую среду.Для получения дополнительной информации о утилизации и переработке данного продукта, пожалуйста, свяжитесь с местной муниципалитетом, службой утилизации или магазином, где вы приобрели этот продукт.

**Предупреждения о батарее**
В этом устройстве используется литий-ионный аккумулятор. Если не соблюдать эти рекомендации, аккумуляторы могут испытывать сокращенный срок службы или представлять риск повреждения устройства, пожара, химического ожога, утечки электролита и/или травмы.
Не подвергайте устройство или батареи огню, взрыву или другой опасности.
Не разбирайте, не модифицируйте, не прокалывайте и не повреждайте устройство или аккумуляторы.
Свяжитесь с местным отделением по обращению с отходами, чтобы утилизировать батареи в соответствии с применимыми местным законодательством и нормативными актами.

**Относительно политики обслуживания в течение гарантийного срока видеорегистратора Bottslab**
1. Этот продукт имеет двухлетнюю гарантию. Для получения подробной информации о гарантийных услугах, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным авторизованным дилером.
2. Незаконторные аксессуары не покрываются гарантией.

背面

แบบไทย

## ประกาศสำคาญ

**ความมั่นคงทางข้อมูล**
เพื่อความปลอดภัยของคุณและครอบครัวของคุณ กรุณาตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณถูกใช้โดยผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น Bottslab จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณและครอบครัวของคุณ

สัญลักษณ์ดังกล่าวระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องได้รับการกำจัดเหมือนขยะครัวเรือน และควรนำไปยังองค์กรรีไซเคิลที่เหมาะสมเพื่อรีไซเคิล การกำจัดและรีไซเคิลที่ถูกต้องช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัดและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัด หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้มาโดยตรง

**คำเตือนแบตเตอรี่**
อุปกรณ์ใช้แบตเตอรี่ไอออนลิเธียม หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ แบตเตอรี่อาจมีอายุการใช้งานสั้นลง หรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ ไฟไหม้ การไหลของอิเล็กโทรไลต์ และ/หรือการบาดเจ็บ
อย่าเปิดเผยอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ต่อไฟ ระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ
อย่าถอดชิ้นส่วน ปรับเปลี่ยน เจาะ และ ทำลายอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่
ติดต่อหน่วยงานกำจัดขยะท้องถิ่นเพื่อกำจัดแบตเตอรี่ตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

**เกี่ยวกับนโยบายการให้บริการภายในระยะเวลาการรับประกันของ Bottslab**
1. ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการรับประกันเป็นเวลาสองปี กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในท้องถิ่นของคุณเพื่อขอข้อมูลการการรับประกัน
2. อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ไฟฟ้าไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกัน

Tiếng Việt

## Tuyên bố Quan trọng

**Bảo mật Thông tin Cá nhân**
Để đảm bảo an toàn cho bạn và gia đình, hãy đảm bảo rằng sản phẩm chỉ được sử dụng bởi những người được ủy quyền. Bottslab sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn và gia đình.

Biểu tượng này cho biết sản phẩm phải được xử lý như chất thải gia đình và nên được đưa đến tổ chức tái chế phù hợp để tái chế.Việc xử lý và tái chế đúng cách giúp bảo vệ tài nguyên tự nhiên, sức khỏe con người và môi trường.Để biết thêm thông tin về việc xử lý và tái chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương, dịch vụ xử lý hoặc cửa hàng mà bạn đã mua sản phẩm này.

**Cảnh báo pin**
Thiết bị này sử dụng pin lithium-ion. Nếu không tuân thủ các hướng dẫn này, pin có thể trải qua tuổi thọ ngắn hơn hoặc có thể gây nguy hiểm cho thiết bị, cháy, bỏng hóa chất, rò rỉ điện giải và/hoặc gây thương tích.
Không tiếp xúc thiết bị hoặc pin với lửa, nổ hoặc nguy hiểm khác.
Không tháo rời, sửa đổi, đâm thủng hoặc làm hỏng thiết bị hoặc pin.
Liên hệ với cơ quan xử lý chất thải địa phương để xử lý pin theo luật pháp và quy định địa phương áp dụng.

**Về chính sách dịch vụ trong thời gian bảo hành của camera hành trình Bottslab:**
1. Sản phẩm này bao gồm bảo hành một năm. Để biết chi tiết về dịch vụ bảo hành, vui lòng liên hệ với các nhà phân phối ủy quyền tại địa phương.
2. Phụ kiện không điện tử không được bảo hành.

Português

## Declaração Importante

**Segurança da Informação Pessoal**
Para garantir a segurança sua e da sua família, certifique-se de que o seu produto está apenas vinculado por pessoas autorizadas. A 360 tomará medidas rigorosas para garantir a segurança das suas informações e da sua família.

Este símbolo indica que o produto deve ser eliminado como resíduos domésticos e deve ser levado a uma organização de reciclagem apropriada para reciclagem.A eliminação e reciclagem adequadas ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o ambiente.Para obter mais informações sobre a eliminação e reciclagem deste produto, entre em contato com a sua autarquia local, serviço de eliminação ou a loja onde adquiriu este produto.

**Avisos da bateria**
Uma bateria de íon de lítio é usada neste dispositivo. Se estas diretrizes não forem seguidas, as baterias podem experienciar uma vida útil mais curta ou poder apresentar um risco de danos ao dispositivo, incêndio, queimadura química, vazamento de eletrólito e/ou lesões.Não exponha o dispositivo ou as baterias ao fogo, explosão ou outro perigo.Não desmonte, modifique, perfure ou danifique o dispositivo ou as baterias.Entre em contato com o departamento local de eliminação de resíduos para descartar as baterias de acordo com as leis e regulamentos locais aplicáveis.

**Em relação às políticas de serviço dentro do período de garantia da câmera de painel Bottslab**
1.Este produto tem uma garantia de dois anos. Para obter informações detalhadas sobre os serviços de garantia, entre em contato com o revendedor autorizado local.
2. Acessórios não eletrônicos não estão cobertos pela garantia.

Indonesian

## Pernyataan Penting

**Keamanan Informasi Pribadi**
Untuk memastikan keselamatan Anda dan keluarga, pastikan bahwa produk Anda hanya terikat oleh orang yang berwenang. 360 akan mengambil langkah-langkah ketat untuk memastikan keamanan informasi Anda dan keluarga.

Simbol ini menunjukkan bahwa produk harus dibuang sebagai sampah rumah tangga dan harus dibawa ke organisasi daur ulang yang sesuai untuk didaur ulang.Pengolahan dan daur ulang yang tepat membantu melindungi sumber daya alam, kesehatan manusia, dan lingkungan.Untuk informasi lebih lanjut mengenai pembuangan dan daur ulang produk ini, silakan hubungi pemerintah setempat, layanan pembuangan, atau toko tempat Anda membeli produk ini.

**Peringatan Baterai**
Baterai ion litium digunakan dalam perangkat ini. Jika pedoman ini tidak dikuti, baterai mungkin Mungkin mengalami masa pakai yang lebih pendek atau dapat menimbulkan risiko kerusakan pada perangkat, kebakaran, luka bakar kimia, kebocoran elektrolit, dan/atau cedera.
Jangan mengekspos perangkat atau baterai ke api, ledakan, atau bahaya lainnya.
Jangan membongkar, memodifikasi, menusuk, atau merusak perangkat atau baterai.

**Tentang kebijakan layanan dalam periode garansi kamera dash Bottslab**
1. Produk ini memiliki garansi satu tahun. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan garansi, hubungi dealer resmi setempat.
2. Aksesori non-elektronik tidak dicover oleh garansi.

日本語

## 重要な声明

**個人情報のセキュリティ**
あなたと家族の安全を確保するために、製品が許可された人によってのみバインドされていることを確認してください。Bottslabは最大限の注意を払い、あなたと家族の情報のセキュリティを確保します。

このシンボルは、製品を家庭ごみとして処理し、適切なリサイクル機関に持ち込んでリサイクルする必要があることを示しています。適切な廃棄物処理とリサイクルは、自然資源、人間の健康、環境を保護するのに役立ちます。この製品の廃棄物処理とリサイクルに関する詳細情報については、地元の自治体、廃棄物処理サービス、またはこの製品を購入した店舗にお問い合わせください。

**バッテリー警告**
このデバイスでは、リチウムイオンバッテリーが使用されています。これらのガイドラインに従わない場合、バッテリーは 寿命が短くなるか、デバイスの損傷、火災、化学的なやけど、電解液の漏れ、および/または怪我を引き起こす可能性があります。
デバイスやバッテリーを火災、爆発、またはその他の危険にさらさないでください。
デバイスやバッテリーを分解、改造、穿孔、または損傷しないでください。
該当地の廃棄物処理部門に連絡し、適用される地方の法律と規則に従って電池を処分してください。

**Bottslabダッシュカムの保証期間内のサービスポリシーに関して**
1.この製品には1年間の保証が含まれています。保証サービスの詳細については、現地の認定販売業者にお問い合わせください。
2. 非電子部品は保証範囲外です。

繁體中文

## 重要聲明

**個人資料保安**
為了您和家人的安全，請確保您購買的產品只能由授權人員綁定。Bottslab 將採取嚴格措施，確保您和家人的信息安全。

此符號表示該產品必須作為家庭垃圾處理，並應送到適當的回收機構進行回收。正確處理和回收有助於保護自然資源、人類健康和環境。有關本產品處置和回收的更多資訊，請聯繫您當地的市政府、處置服務或購買本產品的商店。

**電池警告**
此裝置使用鋰離子電池。如果不遵從這些指南，電池可能會壽命縮短，或可能對設備造成損傷、火災、化學灼傷、電解液洩漏和/或受傷的風險。
請勿將設備或電池暴露於火災、爆炸或其他危險之中。
請勿拆卸、修改、刺穿或損壞設備或電池。
請聯繫當地的廢物處理部門，根據適用的當地法律法規處理電池。

**關於Bottslab行車記錄器保固期內的服務政策**
1.本產品享有一年保修期。有關保固服務的詳細資訊，請聯繫當地授權經銷商。
2. 非電子配件不在保修範圍內。