

# 产品规格书

	TX-HBY20220823004-45开双槽10TS L=15MM		20220823004	版本 01
				(单位: mm)
				A <b>45.0 ±1.5</b> B <b>42.0 ±1</b> C <b>20.0 ±0.5</b> D <b>5.3Ref ±0.5</b> E <b>10.0 Ref</b> F <b>3.0 ±1.0</b> G <b>1.5 ±0.5</b> H <b>15.0 ±1.0</b> I <b>0.8 ±0.2(磁片厚度)</b>
				(1)线径: 0.08*105P丝包线 (2)绕线圈数:10TS (3)起尾线是否交叉: 是 (4)线圈包8mm宽高温胶带 (5)线圈与磁片需粘贴居中 (6)磁片背43双槽圆双面胶
<b>◆、电气特性:</b>				
参数	规格	测试条件	测试仪器	
L0	6.3 ±10% μH	100KHz/1V	■TH1816B	
Q	>60 min	100KHz/1V	■TH1816B	
DCR	<50 mΩ	@ 25°C	■CH-502BC	
<b>◆、温度等级:</b>				
操作温度	-40°C~125°C			
<b>◆、材料清单:</b>				
序号	品名	材料规格	供应商	备注
1	磁片	43.5*0.8*10T 开双槽	PC95猛锌	
2	铜线	0.08*105	丙铜丝包线	
3	高温胶带	8MM	环保胶带	
4	锡	107H	千岛环保锡	
5	胶	黄胶	环保胶水	
6	胶	<b>43双槽双面胶</b>		环保
<b>编制</b>		<b>审核</b>		<b>批准</b>
刘峰丽		肖树芳		朱辉

