

Blade 5 & 10 RGB & Bi-Color



Installation of V-Mount Plate:


- Place the V-mount plate on the mounting hole of the Blade, and then use the 1/4\"/>

APP DOWNLOAD

You can download the Harlowe app in the (Apple) App Store and Google Play store by scanning the following QR code.



DC Funktionier



ADVERTISER

- Las brujas/vengadoras grundigt, inden produktet betjenes, og læg brugsanvisningen ved betjening.
- Du må ikke selv demontere produktet. Hvis produktet kræver reparation, skal du kontakte vores vejløsholdespersonale.
- Produktet/forbrugere af produktet skal demonteres eller ikke dækket af garantien, og omkostninger dertil vil kunne opkræves.
- Hvis ikke produktets vognremmerende dele under drift for at undgå skader fra skoling.
- Ikke tænd batterier under opsætning og nedtagning af produktet.
- Hedningspersonale skal vandre eller anden væske for at undgå sikkerhedsrisiko for produktet.
- Produktet indeholder batterier. Opbevar ikke batterier i varme omgivelser, og hold dem væk fra ild.
- Brug kun det oprindelig medfølgende tilbehør for at undgå produktet.

RSI-Modus

Farbepassung Drücken Sie den Knopf längs 1,5 Sekunden lang, um zur HSI-Strichfarbe zu wechseln, und drehen Sie den Knopf, um die Farbe anzupassen.

Heiligtensanpassung Drücken Sie den Knopf, um zur Heiligtensfarbe zu wechseln, und drehen Sie den Knopf, um die Heiligtensfarbe anzupassen.

Sättigungsanpassung Drücken Sie den Regler, um zur Sättigungssättigung zu wechseln, und drehen Sie den Regler, um die Sättigung anzupassen.

Menuauswahl

- Drücken Sie lange den Netzschalter für 1,5 Sekunden lang, um das Hauptmenü-Interface zu öffnen, drehen Sie den Knopf, um das Menü auszuwählen.
- Drücken Sie kurz den Knopf, um das Untermenü zu wechseln, und drehen Sie den Knopf, um das Untermenü auszuwählen.

Garantiebedingungen

Wir bieten eine zweijährige Garantiezeit für den ursprünglichen Käufer des Produkts. Bitte entnehmen Sie den genauen Garantieumfang unserer Website.

Wichtige Hinweise:

- Bitte bewahren Sie Ihre Originalaufrechenkarte und die Rechnung die vollständigen Lieferinformationen einschließlich Kaufdatum und Seriennummer des Produkts enthalten. Wir brauchen diese Angaben, wenn Sie einen Garantiespruch geltend machen möchten.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
 - Schäden durch unsachgemäße Nutzung, falsche Verkabelung, inkompatible, schlechte Qualität oder einstellte externe Geräte.
 - Keine Aussehen des Produkts durch falsche Handhabung oder Missbrauch.
 - Keine Beschädigung oder Verschleiß.
 - Transportrisiken. Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an Ihren Händler.

Die Garantie erlischt:

- Wenn das Produkt von Unbefugten repariert oder verändert wird.

Installation de la plaque de montage en V:

Placez soigneusement la plaque de montage en V avec les trous de vis de la plaque de montage sur les trous homologues de la base et utilisez le vis en la pour installer la plaque de montage.

Téléchargement de l'application

Vous pouvez télécharger l'application Harlowe via l'App Store (Apple) et la Google Play Store en scannant le QR code suivant.



Blade 5 Basisinstellungen



Anpassung von der Intensität

Drücken Sie den Knopf, um die Intensität der Lichter zu erhöhen, und drehen Sie den Knopf, um die Intensität zu senken.

Bereich

Beschreibbarer Intensitätsbereich: 0% bis 100% über den LM-Knopf.

Keuertemperaturbereich

Beschreibbarer Keuertemperaturbereich: 1700K bis 10000K mit behülfe von CCT-Knopf.

Garantiereichtlinien

Wir bieten eine zweijährige Garantiezeit für den ursprünglichen Käufer des Produkts. Bitte entnehmen Sie den genauen Garantieumfang unserer Website.

Wichtige Anmerkungen:

- Bewahren Sie originale Einkaufsbeleg und die Rechnung die vollständigen Lieferinformationen einschließlich Kaufdatum und Seriennummer des Produkts enthalten. Wir brauchen diese Angaben, wenn Sie einen Garantiespruch geltend machen möchten.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
 - Schäden durch unsachgemäße Nutzung, falsche Verkabelung, inkompatible, schlechte Qualität oder einstellte externe Geräte.
 - Keine Aussehen des Produkts durch falsche Handhabung oder Missbrauch.
 - Keine Beschädigung oder Verschleiß.
 - Transportrisiken. Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an Ihren Händler.

Die Garantie erlischt:

- Wenn das Produkt von Unbefugten repariert oder verändert wird.

Acceso rápido

Presione brevemente la perilla CCT para ajustar rápidamente la temperatura del color.

Modo HSI

Presione y mantenga presionada la perilla CCT durante 1,5 segundos para cambiar a la interfaz HSI y gire la perilla CCT para ajustar la saturación.

Ajuste de saturación


Presione brevemente la perilla CCT para cambiar a la interfaz de saturación y gire la perilla CCT para ajustar la saturación.

Selección de menú

- Presione el interruptor de alimentación durante 1,5 segundos para entrar en la interfaz de menú principal y gire la botón CCT para seleccionar el submenú.
- Presione brevemente la perilla CCT para modificar la temperatura del color.

Instalación de paneles Barrowndiffusion

Instale los paneles Barrowndiffusion en los ranuras en ambos extremos de la placa de montaje, certificándose de ouvrir un clic.



Parámetros de producto

Blade 5	
Potencia	5W (LED blanco), 5W (RGB)
Lúmenes (10000K)	400lm
Lúmenes (1700K)	900lm
Entrada	AC 100-240V, 50-60Hz
Batería	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCl	96
CCT	1700-10000K
Escurecimiento	0-100%
Método sans fil	Bluetooth
Intervalo operacional	20m / 65.6ft
Temperatura operacional	-10~40°C/14~104°F
Werkingsbereik	20m / 65.6ft
Temperatuur operasjonal	-10~40°C/14~104°F
RGB	Keurgamma: 0-360 graden
Keurgamma	0-360 graden
Intensiteit: 0-100	Intensiteit: 0-100
Dimensie	164x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Dimensie	164x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Peso líquido	163g / 0.36lbs
Peso líquido	163g / 0.36lbs

Blade 10 Configuración de base



Anpassung von der Intensität

Drücken Sie den Knopf, um die Intensität der Lichter zu erhöhen, und drehen Sie den Knopf, um die Intensität zu senken.

Bereich

Beschreibbarer Intensitätsbereich: 0% bis 100% über den LM-Knopf.

Keuertemperaturbereich

Beschreibbarer Keuertemperaturbereich: 1700K bis 10000K mit behülfe von CCT-Knopf.

Garantiereichtlinien

Wir bieten eine zweijährige Garantiezeit für den ursprünglichen Käufer des Produkts. Bitte entnehmen Sie den genauen Garantieumfang unserer Website.

Wichtige Anmerkungen:

- Bewahren Sie originale Einkaufsbeleg und die Rechnung die vollständigen Lieferinformationen einschließlich Kaufdatum und Seriennummer des Produkts enthalten. Wir brauchen diese Angaben, wenn Sie einen Garantiespruch geltend machen möchten.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
 - Schäden durch unsachgemäße Nutzung, falsche Verkabelung, inkompatible, schlechte Qualität oder einstellte externe Geräte.
 - Keine Aussehen des Produkts durch falsche Handhabung oder Missbrauch.
 - Keine Beschädigung oder Verschleiß.
 - Transportrisiken. Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an Ihren Händler.

Die Garantie erlischt:

- Wenn das Produkt von Unbefugten repariert oder verändert wird.

Acceso rápido

Presione brevemente la perilla CCT para ajustar rápidamente la temperatura del color.

Modo HSI

Presione y mantenga presionada la perilla CCT durante 1,5 segundos para cambiar a la interfaz HSI y gire la perilla CCT para ajustar la saturación.

Ajuste de saturación

Presione brevemente la perilla CCT para cambiar a la interfaz de saturación y gire la perilla CCT para ajustar la saturación.

Selección de menú

- Presione el interruptor de alimentación durante 1,5 segundos para entrar en la interfaz de menú principal y gire la botón CCT para seleccionar el submenú.
- Presione brevemente la perilla CCT para modificar la temperatura del color.

Instalación de paneles Barrowndiffusion

Instale los paneles Barrowndiffusion en los ranuras en ambos extremos de la placa de montaje, certificándose de ouvrir un clic.

Parámetros de producto

Blade 10	
Potencia	10W (LED blanco), 10W (RGB)
Lúmenes (10000K)	800lm
Lúmenes (1700K)	900lm
Entrada	AC 100-240V, 50-60Hz
Batería	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCl	96
CCT	1700-10000K
Escurecimiento	0-100%
Método sans fil	Bluetooth
Intervalo operacional	20m / 65.6ft
Temperatura operacional	-10~40°C/14~104°F
Werkingsbereik	20m / 65.6ft
Temperatuur operasjonal	-10~40°C/14~104°F
RGB	Keurgamma: 0-360 graden
Keurgamma	0-360 graden
Intensiteit: 0-100	Intensiteit: 0-100
Dimensie	164x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Dimensie	164x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Peso líquido	163g / 0.36lbs
Peso líquido	163g / 0.36lbs

Blade 5 Basisinstellingen

Anpassung von der Intensität

Drücken Sie den Knopf, um die Intensität der Lichter zu erhöhen, und drehen Sie den Knopf, um die Intensität zu senken.

Bereich

Beschreibbarer Intensitätsbereich: 0% bis 100% über den LM-Knopf.

Keuertemperaturbereich

Beschreibbarer Keuertemperaturbereich: 1700K bis 10000K mit behülfe von CCT-Knopf.

Garantiereichtlinien

Wir bieten eine zweijährige Garantiezeit für den ursprünglichen Käufer des Produkts. Bitte entnehmen Sie den genauen Garantieumfang unserer Website.

Wichtige Anmerkungen:

- Bewahren Sie originale Einkaufsbeleg und die Rechnung die vollständigen Lieferinformationen einschließlich Kaufdatum und Seriennummer des Produkts enthalten. Wir brauchen diese Angaben, wenn Sie einen Garantiespruch geltend machen möchten.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
 - Schäden durch unsachgemäße Nutzung, falsche Verkabelung, inkompatible, schlechte Qualität oder einstellte externe Geräte.
 - Keine Aussehen des Produkts durch falsche Handhabung oder Missbrauch.
 - Keine Beschädigung oder Verschleiß.
 - Transportrisiken. Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an Ihren Händler.

Die Garantie erlischt:

- Wenn das Produkt von Unbefugten repariert oder verändert wird.

Acceso rápido

Presione brevemente la perilla CCT para ajustar rápidamente la temperatura del color.

Modo HSI

Presione y mantenga presionada la perilla CCT durante 1,5 segundos para cambiar a la interfaz HSI y gire la perilla CCT para ajustar la saturación.

Ajuste de saturación

Presione brevemente la perilla CCT para cambiar a la interfaz de saturación y gire la perilla CCT para ajustar la saturación.

Selección de menú

- Presione el interruptor de alimentación durante 1,5 segundos para entrar en la interfaz de menú principal y gire la botón CCT para seleccionar el submenú.
- Presione brevemente la perilla CCT para modificar la temperatura del color.

Instalación de paneles Barrowndiffusion

Instale los paneles Barrowndiffusion en los ranuras en ambos extremos de la placa de montaje, certificándose de ouvrir un clic.

Parámetros de producto

Blade 5	
Potencia	5W (LED blanco), 5W (RGB)
Lúmenes (10000K)	400lm
Lúmenes (1700K)	900lm
Entrada	AC 100-240V, 50-60Hz
Batería	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCl	96
CCT	1700-10000K
Escurecimiento	0-100%
Método sans fil	Bluetooth
Intervalo operacional	20m / 65.6ft
Temperatura operacional	-10~40°C/14~104°F
Werkingsbereik	20m / 65.6ft
Temperatuur operasjonal	-10~40°C/14~104°F
RGB	Keurgamma: 0-360 graden
Keurgamma	0-360 graden
Intensiteit: 0-100	Intensiteit: 0-100
Dimensie	164x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Dimensie	164x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Peso líquido	163g / 0.36lbs
Peso líquido	163g / 0.36lbs

Blade 10 Configuración de base

Anpassung von der Intensität

Drücken Sie den Knopf, um die Intensität der Lichter zu erhöhen, und drehen Sie den Knopf, um die Intensität zu senken.

Bereich

Beschreibbarer Intensitätsbereich: 0% bis 100% über den LM-Knopf.

Keuertemperaturbereich

Beschreibbarer Keuertemperaturbereich: 1700K bis 10000K mit behülfe von CCT-Knopf.

Garantiereichtlinien

Wir bieten eine zweijährige Garantiezeit für den ursprünglichen Käufer des Produkts. Bitte entnehmen Sie den genauen Garantieumfang unserer Website.

Wichtige Anmerkungen:

- Bewahren Sie originale Einkaufsbeleg und die Rechnung die vollständigen Lieferinformationen einschließlich Kaufdatum und Seriennummer des Produkts enthalten. Wir brauchen diese Angaben, wenn Sie einen Garantiespruch geltend machen möchten.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
 - Schäden durch unsachgemäße Nutzung, falsche Verkabelung, inkompatible, schlechte Qualität oder einstellte externe Geräte.
 - Keine Aussehen des Produkts durch falsche Handhabung oder Missbrauch.
 - Keine Beschädigung oder Verschleiß.
 - Transportrisiken. Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an Ihren Händler.

Die Garantie erlischt:

- Wenn das Produkt von Unbefugten repariert oder verändert wird.

Acceso rápido

Presione brevemente la perilla CCT para ajustar rápidamente la temperatura del color.

Modo HSI

Presione y mantenga presionada la perilla CCT durante 1,5 segundos para cambiar a la interfaz HSI y gire la perilla CCT para ajustar la saturación.

Ajuste de saturación

Presione brevemente la perilla CCT para cambiar a la interfaz de saturación y gire la perilla CCT para ajustar la saturación.

Selección de menú

- Presione el interruptor de alimentación durante 1,5 segundos para entrar en la interfaz de menú principal y gire la botón CCT para seleccionar el submenú.
- Presione brevemente la perilla CCT para modificar la temperatura del color.

Instalación de paneles Barrowndiffusion

Instale los paneles Barrowndiffusion en los ranuras en ambos extremos de la placa de montaje, certificándose de ouvrir un clic.

Parámetros de producto

Blade 10	
Potencia	10W (LED blanco), 10W (RGB)
Lúmenes (10000K)	800lm
Lúmenes (1700K)	900lm
Entrada	AC 100-240V, 50-60Hz
Batería	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	96
TLCl	96
CCT	1700-10000K
Escurecimiento	0-100%
Método sans fil	Bluetooth
Intervalo operacional	20m / 65.6ft
Temperatura operacional	-10~40°C/14~104°F
Werkingsbereik	20m / 65.6ft
Temperatuur operasjonal	-10~40°C/14~104°F
RGB	Keurgamma: 0-360 graden
Keurgamma	0-360 graden
Intensiteit: 0-100	Intensiteit: 0-100
Dimensie	164x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Dimensie	164x35x18mm / 14.17x1.38x0.71in
Peso líquido	163g / 0.36lbs
Peso líquido	163g / 0.36lbs

Blade 5 Basisinstellingen

Anpassung von der Intensität

Drücken Sie den Knopf, um die Intensität der Lichter zu erhöhen, und drehen Sie den Knopf, um die Intensität zu senken.

Bereich

Beschreibbarer Intensitätsbereich: 0% bis 100% über den LM-Knopf.

Keuertemperaturbereich

Beschreibbarer Keuertemperaturbereich: 1700K bis 10000K mit behülfe von CCT-Knopf.

Garantiereichtlinien

Wir bieten eine zweijährige Garantiezeit für den ursprünglichen Käufer des Produkts. Bitte entnehmen Sie den genauen Garantieumfang unserer Website.

Wichtige Anmerkungen:

- Bewahren Sie originale Einkaufsbeleg und die Rechnung die vollständigen Lieferinformationen einschließlich Kaufdatum und Seriennummer des Produkts enthalten. Wir brauchen diese Angaben, wenn Sie einen Garantiespruch geltend machen möchten.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
 - Schäden durch unsachgemäße Nutzung, falsche Verkabelung, inkompatible, schlechte Qualität oder einstellte externe Geräte.
 - Keine Aussehen des Produkts durch falsche Handhabung oder Missbrauch.
 - Keine Beschädigung oder Verschleiß.
 - Transportrisiken. Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an Ihren Händler.

Die Garantie erlischt:

- Wenn das Produkt von Unbefugten repariert oder verändert wird.

Acceso rápido

Presione brevemente la perilla CCT para ajustar rápidamente la temperatura del color.

Modo HSI

Presione y mantenga presionada la perilla CCT durante 1,5 segundos para cambiar a la interfaz HSI y gire la perilla CCT para ajustar la saturación.

Ajuste de saturación

Presione brevemente la perilla CCT para cambiar a la interfaz de saturación y gire la perilla CCT para ajustar la saturación.

Selección de menú

- Presione el interruptor de alimentación durante 1,5 segundos para entrar en la interfaz de menú principal y gire la botón CCT para seleccionar el submenú.
- Presione brevemente la perilla CCT para modificar la temperatura del color.

Instalación de paneles Barrowndiffusion

Instale los paneles Barrowndiffusion en los ranuras en ambos extremos de la placa de montaje, certificándose de ouvrir un clic.

Parámetros de producto

Blade 5	
Potencia	5W (LED blanco), 5W (RGB)
Lúmenes (10000K)	400lm
Lúmenes (1700K)	900lm
Entrada	AC 100-240V, 50-60Hz
Batería	3.8V 1400mAh, 5.32Wh
CRI	

