

裁切线 _____ 压痕线 _____ V槽线 _____ 半穿刀 _____	辅助线 _____ 牙 刀 _____ 画 线 _____
外表面视图	内表面视图

版本	变更描述	变更日期	包装设计师
A01	初始发行	2024.7.1	曾李同
A02	"Restoring data...Please wait" 改为 "Connecting,please wait."	2024/12/4	曾李同
A03	参数改为"50m/164ft"	2025/09/02	刘洁红

[illegible]

备注:

1. 材质：70g书写纸
2. 印刷颜色：1C+1专  PANTONE 3415 C
3. 展开尺寸：680x250mm
4. 成型尺寸：85x125mm
5. 尺寸公差：±1mm
6. 印刷偏位：<=0.5mm
7. 套印偏位：<=0.35mm
8. 成型方式：风琴折
9. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
10. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C16-C35)小于0.1%；
MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%

SELECT			V							SCALE	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司		
Dim TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	1:1			
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20	SHEET 1/1	物料名称: CM737 35031A 说明书		
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20				
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25	UNIT mm	产品名称	项目工程师	核准
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30				
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50				
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80		点对点 无线投屏器	赵鹏	陈雨霜
DRAFT TOLERANCE			+ 0.20°		CRITICAL DIM. MARK			*					

裁切线 _____ 压痕线 _____ V槽线 _____ 半穿刀 _____	辅助线 _____ 牙 刀 _____ 画 线 _____
☒ 外表面视图	☐ 内表面视图

版本	变更描述	变更日期	包装设计师
A01	初始发行	2024/9/20	曾李同
A02	增加JP警示语	2024/9/25	曾李同
A03	更新德国地址信息/增加警示语言信息	2025/09/03	刘洁红

[illegible]

备注:

1. 材质：80g白牛皮
2. 印刷颜色：1C
3. 展开尺寸：720x120mm
4. 成型尺寸：80x120mm
5. 尺寸公差：±1mm
6. 印刷偏位：≤0.5mm
7. 套印偏位：≤0.35mm
8. 成型方式：风琴折
9. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
10. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C16-C35)小于0.1%；
MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%

SELECT			V							SCALE 1:1	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司			
Dim TOL	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL					
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20	SHEET 1/1	物料名称: 说明卡			
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20					
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25					
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30	UNIT mm	产品名称		项目工程师	核准
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50					
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80		无线投屏类（实测SAR）		/	何艳芳
DRAFT TOLERANCE			± 0.20°		CRITICAL DIM. MARK				*					