

裁切线 _____ 压痕线 _____ V槽线 _____ 半穿刀 _____	辅助线 _____ 牙 刀 _____ 画 线 _____
☒ 外表面视图	☐ 内表面视图

版本	变更日期	变更描述	结构工程	设计者
A01	2023/08/16	初始发行	/	庄慧宇
A02	2024/06/03	去掉底色, 调整小标题细节, 调整内容排序方式,BP改为PT, 删除安规信息,去掉EAC标识	段斯蓝	刘琪
A03	2024/09/11	修改产品丝印	段斯蓝	刘琪
A04	2024/09/23	修改印刷颜色	段斯蓝	庄慧宇
A05	2024/10/25	修改输出容量参数,大标题增加底框	段斯蓝	刘琪
A06	2024/12/24	修改参数	段斯蓝	庄慧宇

[illegible][illegible]

备注:

1. 材质：80g哑粉纸
2. 印刷颜色：1C
3. 成型尺寸：60x85mm
4. 展开尺寸：420x170mm
5. 尺寸公差：±1 mm
6. 印刷偏位：≤0.5 mm
7. 套印偏位：≤0.35 mm
8. 成型工艺：风琴折
9. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
10. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C15-C36)小于0.1%；MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%

SELECT			V							SCALE	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司				
Dim	TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL					1:1
0~6		0.05	0.05	0.10						0.20	SHEET 1/1	物料名称: PB561 25208			
6~30		0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20					
30~120		0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25					
120~300		0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30	UNIT	产品名称	料号	产品工程师	核准
300~450		0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50	mm				
450~600		0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80				张伟萍	曾爽
DRAFT TOLERANCE				± 0.20°		CRITICAL DIM. MARK				*					

