


版本	更改	审核	日期
A0	首版发布	杨振华	24.08.05
A1			
A2			
A3			
A4			
A5			
A6			

257.5mm

99.5mm

R5mm



Model: Elite 200 V2

Input:
AC: 120V~50/60Hz, 15A Max.
DC/PV: 12V-60V==20A, 1000W

Discharging Temperature: -20°C-40°C/-4°F-104°F
Charging Temperature: 0°C-40°C/32°F-104°F
Working Humidity: 10%-90%

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)





This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Portable Power Station

Battery Capacity: 2073.6Wh, 38.4V==54Ah

Output:
AC: 120V~50/60Hz, 2600W Total
USB-A: 5V==3A, 15W Each port
USB-C: 5/9/12/15/20V==3A; 20V==5A Each port (With E-Marker chip built in)
Cigarette Lighter Port: 12V==10A
AC & DC Output: 2800W Total

SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD.
Address: F19, BLD No.1, Kaidaer, Tongsha Rd No.168, Xili Street, Nanshan, Shenzhen, China

FCC ID: 2AYT3-ELITE200V2 IC: 29079-ELITE200V2

MISE EN GARDE

- Risque de décharge électrique. Ne pas enlever le couvercle. Aucune des pièces à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. L'entretien courant doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié.
- Risque de décharge électrique. Brancher l'unité uniquement à des prises de courant correctement mises à la masse.
- Risque de blessure aux personnes. Ne pas utiliser ce produit si le cordon d'alimentation ou les câbles de batterie sont endommagés de quelque façon.
- Risque de décharge électrique. N'utilisez jamais de bloc d'alimentation portable pour fournir des outils électriques pour couper ou accéder à des pièces sous tension ou à des câblages endirect.
- Le dispositif n'est pas destiné à être utilisé dans un atelier de réparation commercial.

DANGER

- Pour éviter tout contact avec des liquides, n'utilisez pas ce produit sous la pluie.

CAUTION

- Risk of Electric Shock. Do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
- Risk of Electric Shock. Connect only to properly grounded outlets.
- Risk of Injury To Persons. Do not use this product if the power cord or the battery cables are damaged in any way.
- Risk of Electric Shock. Never use portable power pack to supply power tools to cut or access live parts or live wirings.
- This device is not intended for use in a commercial repair facility.

DANGER

- To avoid contact with any liquids, do not use this product in the rain.

MADE IN CHINA P/N: 17.0301.1469-00A0



C:0 M:0 Y:0 K:25

- 技术要求:
- 1、尺寸257.5*99.5mm,公差+0/-0.2mm;
 - 2、材质: 150#合成纸裱哑膜, 单面背胶3M9075;
 - 3、颜色底黑色, 字符单黑;
 - 4、贴于塑胶件平面上高温50度12小时, 不起气泡, 不起翘。
- 注: 印刷需清晰, 不得有模糊、脏污、脱墨、花点、重影、印歪、字符不完整、起泡、起翘、脱胶、纸张不平整等不良;
- 5、所用符合ROSH要求。

深圳市德兰明海科技有限公司 Shenzhen PowerOak Newener Co., Ltd			
材料		表面处理	没有特殊说明都为公制长度单位: mm 未标注尺寸公差按: x. (没有小数位) ±0.5 x.x (一位小数位) ±0.1 x.xx (两位小数位) ±0.05 x° (角度) ±0.5° *—重要尺寸 ()—参照尺寸
型号	Elite 200 V2	比例: 1:1 /A4 图纸编号/版本 PLP024-6e01A0	
名称	美规参数标贴 (BLUETTI)		
设计	审核	批准	物料编号
杨振华 24.08.05			17.0301.1469-00
			共 张/第 张