

A	1			2			3			4				
	版次	变更内容	日期											
B	注：材料要有UL认证 105mm yeedi yeedi vac 2 Floor Cleaning Robot/Robot-nettoyeur de plancher/Robot limpia pisos Model/Modèle/Modelo: YDVN21 Rated Input/Entrée nominale/Entrada clasificada: 20V 1 A Docking Station/Station d'accueil/Estación de carga: CH1822 For use only with yeedi CH1822 docking station, See Instruction Manual for Additional Docking Station. / Para ser utilizado con la estación de acoplamiento yeedi CH1822 exclusivamente, Consulte el manual de instrucciones para más información sobre la estación de acoplamiento adicional. / À utiliser uniquement avec la station d'accueil CH1822 de yeedi, Consulter le manuel d'instructions pour une station d'accueil supplémentaire. This Device Complies with DHHS Radiation Rules, 21 CFR Chapter 1.Subchapter J. / Cet appareil est conforme aux règles de radiation du DHHS, 21 CFR chapitre 1, sous-chapitre J. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) FCC ID: 2A2MB-YDVN21 IC: 27616-YDVN21 Conforms to UL Std.1017 Certified to CSA Std. C22.2 NO.243 MADE IN CHINA/FAIT EN CHINE/HECHO EN CHINA BC ETL C Intertek 5019916 US CLASS 1 LASER PRODUCT 40mm 生产日期每单不同，具体参考任务书										包装平面印刷品基本技术要求			
											一、材质、工艺			
											材质选择	金利宝强粘50W消银龙（材质型号:KL_TL5MB50） 琳得科露膜（材质型号:FR112S-25） 材质型号：File No.: MH19546, Model No.: FJ-03-2		
											粘性要求	永久性背胶		
尺寸要求	105*40mm													
颜色要求	黑色印刷													
粘贴物体	ABS													
二、测试要求														
1. 形状：根据冲切模展开按照上图；														
2. 公差：+/-0.5mm；														
3. 图片清晰、文字不缺笔断画、文字准确；														
4. 套印准确，细微部无明显虚迹；														
5. 版面整洁，印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污；														
6. 背面清洁无粘脏污迹；														
7. 部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢；														
8. 应无剪切后的残留渣；														
9. 平整，无异物突出感觉；														
10. 平整，无卷曲现象														
11. 70度高温下168小时不起翘，不脱落，不起泡；														
12. 通过高温测试后没有浮起，剥落；														
13. 通过酒精测试后没有浮起，剥落；														
三、环保要求														
零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》														
四、存储条件														
适宜温度：0°C-40°C 适宜湿度：50-60RH														
C	注：													
	1. 单位：mm													
	2. 流水号与年周号以物控下单为准！													
	3. 公司确认颜色以封样件为准！													
D	4. 供应商文字字体排版颜色以电子档确认为准！ 生产日期每单不同，具体参考任务书													
	位置示意图			铭牌黏贴位置										
1			2			3			4					
									ECOVACS：机密图档					