



深圳市晟达通讯有限公司

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称

CUSTOMER NAME:

产品名称

PRODUCT NAME: 2.4G 吸盘式天线

客户料号

CUSTOMER P/N:

晟达电子料号

SD P/N:

REV: A

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:		
APPROVED BY:		
DATE:	2018/08/30	

Contents

地址：深圳市龙岗爱联嶂背汉光科技园

电话：0755-89985492



深圳市晟达通讯有限公司

<i>Item</i>	<i>Description</i>
1.-----	规格表
2.-----	成品图
3.-----	测试报告

1. 规格表:

产品主要技术参数

地址: 深圳市龙岗爱联嶂背汉光科技园

电话: 0755-89985492



主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	2400-2500	Frequency Range (MHZ)	2400-2500
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	2.5±0.5	Gain(dBi)	2.5±0.5
输出电压 驻波比	≤2.0	VSWR	≤2.0
最大功率	10W	Admitted Power	10W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear, Vertical
连接方式	SMAJ-J	Connector Type	SMAJ-J
物理性能		Physical Properties	
天线本体材料	ABS	Antenna Base	ABS
天线尺寸	Φ30*145mm		
电缆线材	RG174	黑色	1.5 米
工作温度	-20°C~+65°C	Operating Temp	-20°C~+65°C
保存温度	-30°C~+75°C	Storage Temp	-30°C~+75°C

地址：深圳市龙岗爱联嶂背汉光科技园

电话：0755-89985492



深圳市晟达通讯有限公司

2. 成品图：



地址：深圳市龙岗爱联嶂背汉光科技园
电话：0755-89985492



3. 测试报告

3.1：网络分析仪测试报告

