

材质要求：PET或其它环保材料，覆哑光或哑光细磨砂膜，使用3M背胶

颜色要求：



黑色
PANTONE BLACK



白色
White

尺寸要求：mm

SKU1：100*60mm

叶子类目	服务器机架电池
厂家型号	LPS48100
司顺子SKU号(老)	FWQJJD0100MBC0H001V9

VEVOR

Server Rack Battery
Model: LPS48100
Battery Type: LiFePO4
Rated Discharge Current: 100A
Nominal Voltage: 51.2V
Nominal/Rated Energy: 5120Wh
Nominal/Rated Capacity: 100Ah
Caution Statement:
Risk of Fire and Burns. Please do not open, crush, Incinerate, discard used batteries according to manufacturer's instruction and local laws.

Affordable. Reliable.
Home Improvement.

VEVOR Support Center
www.vevor.com/support
Guangdong Huahu New Energy
Technology Co., Ltd.
3rd Floor, No.1 Yongyi 3rd Road,
Yongxing Industrial Zone, Henglan
Town, Zhongshan City

Made In China
FCC ID:2BP6X-LPS48100
S/N: 250618 0036 1 0001
Bluetooth S/N: DL-411905015D04

铭牌贴在产品后面（背面）或底面

贴纸类技术要求：

- 1、外观表面无明显脏污、破损、褶皱，印刷无色、褪色等不良现象;裁切整齐，无明显歪斜、飞边等不良现象。
- 2、印刷内容、字体、字号、CMYK值(色标)、图案、位置要求与样品一致。无重印，错印漏印及明显条杠等不良。
- 3、印刷内容的附着力测试:用吸有75%的酒精的棉布在印刷面上以正常力度反复擦15秒或来回擦拭10，内容不能有脱落，掉色等现象
- 4、贴纸分层粘附性测试:将目标贴纸黏附在干净光滑平面上，用常规透明胶(封箱胶)封贴在贴纸的角部并压紧，与目标贴纸夹角为45°方向向上瞬间撕开透明胶，以角部为测试点，每个角部重操作3次，目标贴纸不能有分层脱开、不易脱落或剥离现象;
- 5、耐水性：贴纸应当具有一定的耐水性，在潮湿环境下不易发生变形或脱落。
- 6、耐高低温和潮态循环测试：
 - ①.进行-20℃低温测试3小时
 - ②.在常温20±2℃，70±3％湿度环境下放置1小时
 - ③.在高温80±2℃环境下放置3小时
 - ④.在常温20±2℃，70±3％湿度环境下放置1小时
 - ⑤.在温度50±1℃，98±2％湿度环境下放置1小时。以上进行测试两个循环测试，测试后检查样品，要求不脱落或起泡、不平、挠起、开裂现象、无颜色变化现象。
- 7.必须符合ROHS环保要求

A. SN码要求 **S/N: XXXXXX XXXX X XXXX**
前6位：生产日期(例：22年07月28日就是220728)
接着4位：供应商方ID码（ERP系统）
后1+4位：供应商方生产流水
1位: 用于区分当日多个SKU（1-9）
4位: 根据订单数（0001-9999）
字号最低不能小于6pt

注：请提前安排打样，整机实物拍照发微信项目群里，
司顺工设 和 工程师 确认后，才能批量生产！请贵厂配合谢谢！