

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Нажмите 1 раз
Смахнуть

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРИОСТАНОВКА ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ ПРОСЛУШИВАНИЯ

ANC (Активное шумоподавление)
Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)
TalkThru (понижение громкости для общения)

* Качество звука может различаться в зависимости от источника звука. Для достижения наилучшей производительности используйте оригинальные кабели.

SILENTNOW

SilentNow Вкл.: | ANC (Активное шумоподавление)
SilentNow Выкл.: | ANC (Активное шумоподавление)
Удерживайте (2 сек)

VOICEAWARE SMART TALK

TalkThru (понижение громкости для общения)

SMART TX SETTINGS ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ЗАРЯДКА

* Отключите наушники для лучшей производительности и скорости зарядки.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА

Сброс до заводских настроек
Удерживайте (5 сек)
Перезапустить
Удерживайте (10 сек)

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Включение
Подключение BT
Подключение по BT установлено
Подключение по BT не установлено
Аккумулятор разряжен
Зарядка
Полностью заряжено

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель (Наушники):	TOUR ONE M3
Размер мембраны:	Мембрана динамика 40 мм / 1,57 дюйма
Источник питания:	5 В === 1 А
Вес:	278 г / 0,6 фунта
Тип аккумулятора:	Литий-ионный аккумулятор (850 мА·ч / 3,85 В)
Время зарядки:	2 ч. после полной разрядки
Время воспроизведения музыки с включенным BT и выключенным ANC:	до 70 ч
Время воспроизведения музыки с включенными BT и ANC:	до 40 ч
Время разговора с выключенным ANC:	до 38 ч
Время разговора с включенным ANC:	до 34 ч
Частотная характеристика:	10 Гц - 40 кГц
Сопротивление:	18 Ом
Чувствительность:	122 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. УЗД:	94 дБ
Чувствительность микрофона вызова:	-38 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	5.3
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.4, AVCRP V1.6.2, HFP V1.8

Частотный диапазон передатчика Bluetooth:	2,4 ГГц - 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	< 10 дБ/мВт (ЭИИМ)
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Кодеки:	SBC, AAC, LC3, LDAC
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	SMART TRANSMITTER
Источник питания:	5 В === 1 А
Вес:	34,5 г / 0,0759 фунта
Тип аккумулятора:	Литий-ионный аккумулятор (550 мА·ч / 3,85 В)
Время зарядки:	2 ч. после полной разрядки
Время воспроизведения:	до 18 ч
Версия Bluetooth:	5.3
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.4
Мощность передатчика Bluetooth:	< 13 дБ/мВт (ЭИИМ)
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Кодеки:	LC3
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

ZH-CN

产品清单

应用程序

立即下载这款免费应用程序,打造更具个性化的聆听体验,掌控耳机的各项功能。

开启和连接

其他

选择“JBL Tour One M3”以连接。

* 与运行 Android 6 以上版本的手机兼容

* 如需再次进入配对模式,请滑到底部并长按 2 秒。

开启和连接

按住 (2 秒)

AUX

航空娱乐 | 跑步机

USB Type-C

平板电脑 | 笔记本电脑

USB Type-A

PC/MAC

* 该端口支持充电和音频传输。

** 为了获得最佳性能,请使用原装线缆。

多点连接

最多 2 台设备

按住 (2 秒)

控制

Bixby/Siri®/其他

ANC (主动降噪) *

Ambient Aware (环境感知) *

TalkThru (自由通话) *

点击/按 1 下 | 点击/按

2 下 | 点击 3 下 | 按住

(2 秒)

* 将 JBL TOUR ONE M3 连接到 JBL Headphones APP 应

用程序  以启用高级控制功能。

控制

按 1 下

滑动

自动播放/暂停

有线聆听模式

ANC (主动降噪)

Ambient Aware (环境感知)

TalkThru (自由通话)

* 音频质量可能因音频源而异。为了获得最佳性能,请使用原装线缆。

SILENTNOW (静噪功能)

打开 SilentNow (静噪功能): |

ANC (主动降噪)

关闭 SilentNow (静噪功能): |

ANC (主动降噪)

按住 (2 秒)

VOICEAWARE (语音感知)

SMART TALK (智能免摘通话)

TalkThru (自由通话)

SMART TX SETTINGS

探索更多功能

充电

* 关闭耳机以获得最佳快充性能。

手动设置

恢复出厂设置

按住 (5 秒)

重新启动

按住 (10 秒)

LED 指示灯模式

开启

蓝牙正在连接

蓝牙已连接

蓝牙未连接

电池电量低

正在充电

已充满

技术规格

型号 (耳机):	TOUR ONE M3
驱动单元尺寸:	40 mm / 1.57" 动圈驱动单元
电源:	5 V === 1 A
重量:	278 g / 0.6 lbs
电池类型:	锂离子电池 (850 mAh / 3.85 V)
充电时间:	2 小时 (从空电量到充满)
开启蓝牙但关闭主动降噪时的音乐播放时间:	长达 70 小时
开启蓝牙和主动降噪时的音乐播放时间:	长达 40 小时
关闭主动降噪时的通话时间:	长达 38 小时
开启主动降噪时的通话时间:	长达 34 小时
频率响应:	10 Hz - 40 kHz
阻抗:	18 Ω
灵敏度:	122 dB SPL@1 kHz
最大声压级:	94 dB
通话麦克风灵敏度:	-38 dBV/Pa@1 kHz
蓝牙版本:	5.3
蓝牙配置文件版本:	A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8
蓝牙发射器频率范围:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
蓝牙发射器功率:	<10 dBm (EIRP)

蓝牙发射器调制: GFSK、 $\pi/4$ -DQPSK、8DPSK
编解码器: SBC、AAC、LC3、LDAC
最高运行温度: 45 °C

技术规格

型号: SMART TRANSMITTER
电源: 5V === 1A
重量: 34.5 g / 0.0759 lbs
电池类型: 锂离子电池 (550 mAh / 3.85 V)
充电时间: 2 小时 (从空电量到充满)
播放时间: 长达 18 小时
蓝牙版本: 5.3
蓝牙配置文件版本: A2DP V1.4
蓝牙发射器功率: <13 dBm (EIRP)
蓝牙发射器调制: GFSK、 $\pi/4$ -DQPSK、8DPSK
编解码器: LC3
最高运行温度: 45 °C

ZH-TW

包裝盒內物品

應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

開機並連接

其他
選擇「JBL Tour One M3」進行連接。

* 與執行 6+ 的 Android 手機相容

* 要再次進入配對模式，請向底部滑動並按住 2 秒。

開機並連接

按住 (2 秒)

Aux
機上娛樂 | 跑步機
USB C 型
平板電腦 | 筆記型電腦

USB A 型

PC/MAC

* 此連接埠支援充電和音訊傳輸。

** 為達到最佳效能，請使用原裝纜線。

多點連接

最多 2 個裝置
按住 (2 秒)

控制鈕

Bixby/Siri®/其他

ANC (主動降噪)*

Ambient Aware (環境感知)*

TalkThru (自由通話)*

輕觸 / 按一下 | 輕觸 /

按兩下 | 輕觸三下 | 按

住 (2 秒)

* 透過將您的 JBL TOUR ONE

M3 連接到 JBL Headphones

應用程式 ，啟用進

階控制。

控制鈕

按一下

劃動

自動播放/暫停

有線聆聽模式

ANC (主動降噪)

Ambient Aware (環境感知)

TalkThru (自由通話)

* 音訊品質可能根據音

訊來源而有所不同。為達

到最佳效能，請使用原

裝纜線。

SILENTNOW

SilentNow 開: |

ANC (主動降噪)

SilentNow 關: |

ANC (主動降噪)

按住 (2 秒)

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru (自由通話)

SMART TX SETTINGS

藉此應用程式做更多的事

充電

* 關閉耳機以達到最佳效能的快速充電。

手動設定

原廠重設

按住 (5 秒)

重新啟動

按住 (10 秒)

LED 狀態

開機

藍牙連接中

藍牙已連接

藍牙未連接

電池電量低

充電中

已充滿電

技術規格

型號 (耳機) :	TOUR ONE M3
驅動器尺寸:	40 mm / 1.57" 動態驅動器
電源:	5 V === 1 A
重量:	278 g / 0.6 lbs
電池類型:	鋰離子電池 (850 mAh / 3.85 V)
充電時間:	從無電量到充滿需 2 小時
在藍牙開啟及主動降噪關閉時的音樂播放時間:	長達 70 小時
在藍牙及主動降噪均開啟時的音樂播放時間:	長達 40 小時
在主動降噪關閉時的談話時間:	長達 38 小時
在主動降噪開啟時的談話時間:	長達 34 小時
頻率回應:	10 Hz - 40 kHz
阻抗:	18 歐姆
靈敏度:	122 dB SPL@1 kHz
最大 SPL:	94 dB
通話麥克風靈敏度:	-38 dBV/Pa@1 kHz
藍牙版本:	5.3
藍牙設定檔版本:	A2DPV1.4、AVCRPV1.6.2、HFPV1.8

藍牙發射機頻率範圍:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
藍牙發射機功率:	<10 dBm (EIRP)
藍牙發射機調變:	GFSK、 $\pi/4$ -DQPSK、8DPSK
編解碼器:	SBC、AAC、LC3、LDAC
最高工作溫度:	45 °C

技術規格

型號:	SMART TRANSMITTER
電源:	5 V === 1 A
重量:	34.5 g / 0.0759 lbs
電池類型:	鋰離子電池 (550 mAh / 3.85 V)
充電時間:	從無電量到充滿需 2 小時
播放時間:	長達 18 小時
藍牙版本:	5.3
藍牙設定檔版本:	A2DPV1.4
藍牙發射機功率:	<13 dBm (EIRP)
藍牙發射機調變:	GFSK、 $\pi/4$ -DQPSK、8DPSK
編解碼器:	LC3
最高工作溫度:	45 °C

ID

ISI KOTAK

APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

MENYALAKAN &

MENYAMBUNGAN

Lainnya

Pilih "JBL Tour One M3" untuk menyambungkan.

* Kompatibel dengan ponsel Android dengan sistem 6+

* Untuk kembali masuk ke mode penyambungan, geser ke bawah dan tahan selama 2 detik.

MENYALAKAN &

MENYAMBUNGAN

Tahan (2 dtk)

Aux

Hiburan dalam pesawat | Treadmill

USB Tipe-C

Tablet | Laptop

USB Tipe-A

PC/MAC

* Port ini dapat digunakan untuk pengisian daya sekaligus transmisi audio.

** Gunakan kabel asli untuk mendapatkan performa terbaik.

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Maksimum 2 perangkat

Tahan (2 dtk)

KONTROL

Bixby/Siri®/Lainnya

ANC (Penghilang Derau Aktif)*

Ambient Aware (Sadar Sekitar)*

TalkThru (Mode Percakapan)*

Ketuk/Tekan × 1 | Ketuk/Tekan × 2 | Ketuk × 3 | Tahan (2 dtk)

* Aktifkan kontrol lanjutan

dengan menyambungkan

JBL TOUR ONE M3 ke aplikasi

JBL Headphones 

KONTROL

Tekan × 1

Geser

PUTAR/JEDA OTOMATIS

MODE MENDENGARKAN

MELALUI KABEL

ANC (Penghilang Derau Aktif)

Ambient Aware (Sadar Sekitar)

TalkThru (Mode Percakapan)

* Kualitas audio dapat berbeda-beda tergantung pada sumber audio. Gunakan kabel asli untuk mendapatkan performa terbaik.

SILENTNOW

SilentNow AKTIF: | ANC

(Penghilang Derau Aktif)

SilentNow NONAKTIF: | ANC

(Penghilang Derau Aktif)

Tahan (2 dtk)

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru (Mode Percakapan)

SMART TX SETTINGS

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

PENGISIAN DAYA

* Matikan headphone untuk memaksimalkan performa pengisian daya cepat.

PENGATURAN MANUAL

Mengatur Ulang ke Standar Pabrik

Tahan (5 dtk)

Mulai ulang

Tahan (10 dtk)

POLA LED

Daya hidup

BT menyambungkan

BT tersambung

BT tidak tersambung

Daya baterai lemah

Mengisi daya

Daya terisi penuh

SPESIFIKASI TEKNIS

Model (Headphone):

TOUR ONE M3

Ukuran driver:

Driver Dinamis 40 mm/1,57"

Catu daya:

5 V === 1 A

Berat:

278 g/0,6 lbs

Tipe baterai:

Baterai Li-ion (850 mAh/3,85 V)

Lama pengisian daya:

2 jam dari keadaan kosong

Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC nonaktif:

hingga 70 jam

Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC aktif:

hingga 40 jam

Waktu bicara dengan ANC nonaktif:

hingga 38 jam

Waktu bicara dengan ANC aktif:

hingga 34 jam

Respons frekuensi:

10 Hz - 40 kHz

Impedans:

18 ohm

Sensitivitas:

122 dB SPL@1 kHz

SPL Maksimum:

94 dB

Sensitivitas mikrofon untuk panggilan:

-38 dBV/Pa@1 kHz

Versi Bluetooth:

5.3

Versi profil Bluetooth:

A2DP V1.4, AVCRP V1.6.2, HFP V1.8

Rentang frekuensi pemancar

Bluetooth:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Daya pemancar Bluetooth:

<10 dBm (EIRP)

Modulasi pemancar Bluetooth:

GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK

Codec:

SBC, AAC, LC3, LDAC

Suhu pengoperasian maksimum:

45 °C

SPESIFIKASI TEKNIS

Model:

SMART TRANSMITTER

Catu daya:

5 V === 1 A

Berat:

34,5 g/0,0759 lbs

Tipe baterai:

Baterai Li-ion (550 mAh/3,85 V)

Lama pengisian daya:

2 jam dari keadaan kosong

Lama pemutaran:

Hingga 18 jam

Versi Bluetooth:

5.3

Versi profil Bluetooth:

A2DP V1.4

Daya pemancar Bluetooth:

<13 dBm (EIRP)

Modulasi pemancar Bluetooth:

GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK

Codec:

LC3

Suhu pengoperasian maksimum:

45 °C

JP

同梱品 アプリ

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

電源オン&接続

その他

接続するには

「JBL Tour One M3」を選択。

* Android OS/バージョン6以上に対応

* 再度ペアリングモードに入るには下方にスライドさせて2秒間そのままにします。

電源オン&接続

長押しする (2秒間)

Aux端子

機内エンターテインメント|ランニングマシン

USB-C

タブレット|ノートPC

USB-A

PC/MAC

* このポートは、充電とオーディオ伝送の両方に対応しています。

** 最高のパフォーマンスのため、純正ケーブルをお使いください。

マルチポイント接続

最大2台のデバイス

長押しする (2秒間)

操作

Bixby / Siri® / その他

ANC (アクティブノイズキャンセリング)*

アンビエントアウェア*
トークスルー*

タップ/押す×1 | タップ/押す×2 | タップ×3 | 長押しする (2秒間)

* JBL HeadphonesアプリにJBL TOUR ONE M3を接続すれば、さらに詳細な操作設定が可能です🔗。

操作

押す×1

スワイプ

自動再生/一時停止

有線リスニングモード

ANC (アクティブノイズキャンセリング)
アンビエントアウェア
トークスルー

* オーディオ品質はオーディオソースによって異なることがあります。最高のパフォーマンスのため、純正ケーブルをお使いください。

SILENTNOW

SilentNowがオン: | ANC (アクティブノイズキャンセリング)

SilentNowがオフ: | ANC (アクティブノイズキャンセリング)

長押しする (2秒間)

ボイスアウェア

SMART TALK

トークスルー

SMART TX SETTINGS

アプリでさらに多くのことができます

充電する

* 最高速の充電を行うには、ヘッドホンをお閉じます。

手動のセットアップ

初期化

長押しする (5秒間)

再起動

長押しする (10秒間)

LEDの動作

電源オン

BTに接続中

BT接続済み

BT未接続

バッテリー残量少

充電中

充電完了

技術仕様

モデル (ヘッドホン) : TOUR ONE M3
ドライバーサイズ: 40mmダイナミックドライバ

電源: 5V=1A
重量: 約278g
バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー (850mAh/3.85V)
約2時間

充電時間:

BTオン、ANCオフでの音楽再生時間: 最大約70時間

BTとANCをオンにした状態での音楽再生時間: 最大約40時間

ANCをオフにした状態での通話時間: 最大約38時間

ANCをオンにした状態での通話時間: 最大約34時間

周波数特性: 10Hz~40kHz

インピーダンス: 18Ω

出力音圧レベル: 122dB SPL@1kHz

最大音圧レベル: 94dB

通話マイクの感度: -38dBV/Pa@1kHz

Bluetoothバージョン: 5.3

Bluetoothプロファイルバージョン: A2DP V1.4、AVCRP V1.6.2、HFP V1.8

Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域: 2.4GHz~2.4835GHz

Bluetooth対応トランスミッター出力: 10dBm未満 (EIRP)
 Bluetooth対応トランスミッター変調: GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK
 コーデック: SBC、AAC、LC3、LDAC
 最大動作保証温度: 45°C

技術仕様

モデル名: SMART TRANSMITTER
 電源: 5V=1A
 重量: 約34.5g
 バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー (550mAh/3.85V)
 充電時間: 約2時間
 再生時間: 最大約18時間
 Bluetoothバージョン: 5.3
 Bluetoothプロファイルバージョン: A2DP V1.4
 Bluetooth対応トランスミッター出力: 13dBm未満 (EIRP)
 Bluetooth対応トランスミッター変調: GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK
 コーデック: LC3
 最大動作保証温度: 45°C

KO

구성품 앱

해당 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 효과적으로 제어하고 개인화할 수 있습니다.

전원 켜기 & 연결

기타 연결할 "JBL Tour One M3"를 선택합니다.
 * 6+를 실행 중인 Android 휴대폰과 호환 가능
 * 페어링 모드에 다시 진입하려면 2초 동안 아래로 밟습니다.

전원 켜기 & 연결

홀드(2초)
 Aux
 기내 엔터테인먼트 | 트레드밀
 USB Type-C
 태블릿 | 노트북

USB Type-A
 PC/MAC
 * 이 포트는 충전 및 오디오 전송을 모두 지원합니다.
 ** 최상의 성능을 얻으려면 정품 케이블을 사용하십시오.
멀티포인트 연결
 최대 2대의 장치까지 연결
 홀드(2초)
제어
 Bixby/Siri®/기타
 ANC(액티브 노이즈 캔슬링)*
 Ambient Aware(주변 소리 듣기)*
 TalkThru(토크스루)*
 1회 탭하기/누르기 | 2회 탭하기/누르기 | 3회 탭하기 | 홀드(2초)

* JBL TOUR ONE M3를 JBL Headphones 앱에 연결하여 고급 컨트롤을 활성화합니다.
제어
 1회 누르기
 살짝 밀기
자동 재생/일시 중지
유선 청취 모드
 ANC(액티브 노이즈 캔슬링)
 Ambient Aware(주변 소리 듣기)
 TalkThru(토크스루)
 * 오디오 품질은 오디오 소스에 따라 달라질 수 있습니다. 최상의 성능을 얻으려면 정품 케이블을 사용하십시오.
SILENTNOW
 SilentNow 켜짐: | ANC(액티브 노이즈 캔슬링)
 SilentNow 꺼짐: | ANC(액티브 노이즈 캔슬링)

홀드(2초)
VOICEAWARE
SMART TALK
 TalkThru(토크스루)
SMART TX SETTINGS
앱으로 더 많은 기능 즐기기
충전
 * 최상의 성능 속도 충전을 위해 헤드폰을 끄십시오.
수동 설정
 공장 초기화
 홀드(5초)
 재시작
 홀드(10초)
LED 동작
 전원 켜기
 BT 연결 중
 BT 연결됨
 BT 연결 안 됨
 배터리 부족
 충전 중
 완전 충전됨

기술 사양

모델(헤드폰):	TOUR ONE M3
드라이버 크기:	40mm/1.57" 다이내믹 드라이버
전원 공급 장치:	5V === 1A
중량:	278g/0.6lbs
배터리 유형:	리튬 이온 배터리(850mAh/3.85V)
충전 시간:	배터리 방전부터 2시간
BT 설정 및 ANC 해제 시 음악 재생 시간:	최대 70시간
BT 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 40시간
ANC 해제 시 통화 시간:	최대 38시간
ANC 설정 시 통화 시간:	최대 34시간
주파수 응답:	10Hz~40kHz
임피던스:	18Ω
민감도:	122dB SPL@1kHz
최대 SPL:	94dB
통화 마이크 민감도:	-38dBV/Pa@1kHz
Bluetooth 버전:	5.3
Bluetooth 프로파일 버전:	A2DP V1.4, AVCRP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth 송신기 주파수 범위:	2.4GHz~2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력:	<10dBm(EIRP)

Bluetooth 송신기 변조:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
코덱:	SBC, AAC, LC3, LDAC
최대 작동 온도:	45°C

기술 사양

모델:	SMART TRANSMITTER
전원 공급 장치:	5V === 1A
중량:	34.5g/0.0759lbs
배터리 유형:	리튬 이온 배터리 (550mAh/3.85V)
충전 시간:	배터리 방전부터 2시간
재생 시간:	최대 18시간
Bluetooth 버전:	5.3
Bluetooth 프로파일 버전:	A2DP V1.4
Bluetooth 송신기 출력:	<13dBm(EIRP)
Bluetooth 송신기 변조:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
코덱:	LC3
최대 작동 온도:	45°C

MM

ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းများ အက်ပ်

ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်မှုများကို ပိုမိုပြုလုပ် ပြီး သင့်နားဆင်ခံစားမှု အတွေ့အကြုံကို စိတ်ကြိုက် ရယူလိုက်ပါ။

ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

အခြား ချိတ်ဆက်ရန် "JBL Tour One M3" ကို ရွေးချယ်ပါ။

* ဗားရှင်း 6 အထက်ကို အသုံးပြု ထားသည့် Android ဖုန်းများ

* ချိတ်ဆက်ခြင်းမုဒ်ကို ဝင် ရောက်ရန် ခလုတ်ကို ပွတ်ဆွဲ ပြီး ၂ စက္ကန့်ဖိထားပါ။

ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

(၂ စက္ကန့်) ဖိထားရန်

Aux

စီးနင်းချိန် ဖျော်ဖြေရေး | အပြေးလေ့ကျင့်စက်

USB အမျိုးအစား-C

တက်ဘလက် | လပ်တော့ပ်

USB အမျိုးအစား-A

PC/MAC

* ဤပေါ့တံသည် အားသွင်းခြင်းရော အော်ဒီယို ထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုပါ ပံ့ပိုးပါသည်။

** အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိနိုင်ရန် မူရင်းကေဘယ်ကြိုးများကို အသုံးပြုပါ။

ကိရိယာတစ်ခုထက်ပို၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း

ကိရိယာ ၂ ခုအထိ အများဆုံး
ချိတ်ဆက်နိုင်သည်
(၂ စက္ကန့်) ဖိထားရန်
ထိန်းချုပ်မှုများ
Bixby/Siri®/အခြား
ANC*
Ambient Aware (ပတ်ဝန်းကျင်
ဂရုပြုမှု)*
TalkThru*
၁ ကြိမ် နှိပ်ပါ/ဖိနှိပ်ပါ | ၂ ကြိမ်
နှိပ်ပါ/ဖိနှိပ်ပါ | ၃ ကြိမ်နှိပ်ပါ |
(၂ စက္ကန့်) ဖိထားရန်
*သင့် JBL TOUR ONE M3 ကို JBL
Headphones အက်ပ်သို့ ချိတ်ဆက်
ခြင်းဖြင့် အဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်မှု
များကို ဖွင့်ပါ။
ထိန်းချုပ်မှုများ
၁ ကြိမ်နှိပ်ပါ
ပွတ်ဆွဲခြင်း

အော်တို ဖွင့်/ခေတ္တရပ်တန့်
ကြိုး ကိုအသုံးပြုပြီး နား
ဆင်မှုမုဒ်
ANC
Ambient Aware (ပတ်ဝန်းကျင်
ဂရုပြုမှု)
TalkThru
* အော်ဒီယို အရည်အသွေး
သည် အော်ဒီယို ရင်းမြစ်ပေါ်
မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်
ကို ရရှိနိုင်ရန် မူရင်းကေဘယ်
ကြိုးများကို အသုံးပြုပါ။
အသံပိတ်မည်
SilentNow ဖွင့်- | ANC
SilentNow ပိတ်- | ANC
(၂ စက္ကန့်) ဖိထားရန်
VOICE AWARE

SMART TALK

TalkThru
SMART TX SETTINGS
အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ပိုမို
အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
အားသွင်းခြင်း
* အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်
ရည် မြန်နှုန်းမြင့် အားသွင်း
ခြင်းအတွက် နားကြပ်ကို ပိတ်
ထားပါ။
ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်
ခြင်း
စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်များ
အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်
ခြင်း
(၅ စက္ကန့်) ဖိထားရန်
ပြန်လည်စတင်မည်
(၁၀ စက္ကန့်) ဖိထားရန်

LED ပြသမှုပုံစံများ

ပါဝါဖွင့်
BT ချိတ်ဆက်နေပါသည်
BT ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါပြီ
BT ချိတ်ဆက်မထားပါ
ဘတ္တရီအားနည်းနေသည်
အားသွင်းခြင်း
အားပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ

နည်းပညာအချက်အလက်

မော်ဒယ် (နားကြပ်များ)-	TOUR ONE M3
ဒရိုင်ဘာအရွယ်အစား-	40 mm / 1.57" Dynamic Driver
ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-	5 V === 1 A
အလေးချိန်-	278 g / 0.6 lbs
ဘတ္တရီအမျိုးအစား-	Li-ion ဘက်ထရီ (850 mAh / 3.85 V)
အားသွင်းချိန်-	အားလုံးကုန်သည်မှစသွင်း လျှင် ကြာချိန် ၂ နာရီ
BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ပိတ်၍ သီချင်း ဖွင့်ချိန်-	၇၀ နာရီအထိ
BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့် နိုင်သည့် ကြာချိန်-	၄၀ နာရီအထိ
ANC ပိတ်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	၃၈ နာရီအထိ
ANC ဖွင့်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	၃၄ နာရီအထိ
ကြိမ်နှုန်း တုန်ပြန်ချက်-	10 Hz - 40 kHz
လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-	18 ohm
အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	122 dB SPL@1 kHz
အမြင့်ဆုံး SPL-	94 dB

ဖုန်းခေါ်ချိန် မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံ နိုင်စွမ်း-	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth ဗားရှင်း-	5.3
Bluetooth ပရိုဖိုင် ဗားရှင်း-	A2DP V1.4, AVCRP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth ထုတ်လွှတ်ကြိမ်နှုန်း အဆင့်-	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth ထုတ်လွှင့်အား-	<10 dBm (EIRP)
Bluetooth ထုတ်လွှင့်ကူးပြောင်းမှု-	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Codec များ-	SBC, AAC, LC3, LDAC
အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-	45 °C
နည်းပညာအချက်အလက် မော်ဒယ်-	SMART TRANSMITTER
ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-	5 V == 1 A
အလေးချိန်-	34.5 g / 0.0759 lbs
ဘတ္တရီအမျိုးအစား-	Li-ion ဘက်ထရီ (550 mAh / 3.85 V)

အားသွင်းချိန်-	အားလုံးဝကုန်သည်မှစသွင်း
ဖွင့်ချိန်-	လျှင် ကြာချိန် ၂ နာရီ
Bluetooth ဗားရှင်း-	18 နာရီအထိ
Bluetooth ပရိုဖိုင် ဗားရှင်း-	5.3
Bluetooth ထုတ်လွှင့်အား-	A2DP V1.4
Bluetooth ထုတ်လွှင့်ကူးပြောင်းမှု-	<13 dBm (EIRP)
Bluetooth ထုတ်လွှင့်ကူးပြောင်းမှု-	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Codec များ-	LC3
အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-	45 °C

A2DP V1.4, AVCRP V1.6.2, HFP V1.8	2.4 GHz - 2.4835 GHz (EIRP) > 10 dBm (EIRP)	Bluetooth	Bluetooth
GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK	SBC, AAC, LC3, LDAC	Bluetooth	Bluetooth
45 °C		Bluetooth	Bluetooth
SMART TRANSMITTER	5 فولت == 1 أمبير	Bluetooth	Bluetooth
34.5 g / 0.0759 lbs	بطارية ليثيوم-أيون (550 ملي أمبير في الساعة / 3.85 فولت)	Bluetooth	Bluetooth
34.5 g / 0.0759 lbs	2 ساعة عندما تكون فارغة حتى 18 ساعات	Bluetooth	Bluetooth
34.5 g / 0.0759 lbs	5.3	Bluetooth	Bluetooth
34.5 g / 0.0759 lbs	A2DP V1.4	Bluetooth	Bluetooth
34.5 g / 0.0759 lbs	>13 dBm (EIRP)	Bluetooth	Bluetooth
34.5 g / 0.0759 lbs	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK	Bluetooth	Bluetooth
34.5 g / 0.0759 lbs	LC3	Bluetooth	Bluetooth
34.5 g / 0.0759 lbs	45 °C	Bluetooth	Bluetooth