

SPECIFICATIONS	
	
System	
Audio link frequency ranges (PWTX to PWRX) 2.4 GHz link	2400-2480 MHz
Audio frequency response	60-20.000 kHz
Audio THD	1.5 %
Signal to Noise Ratio	typ. 78.5 dB (A)
Link distance (LoS)	≤ 245 m
Link distance (Bodyblocking)	≤ 150 m
System latency	< 8 ms
Operating temperature	-10 - +45°C
Charging temperature	0 - +45°C
Relative humidity	25-95% (non-condensing)
Receiver RX (PWRX)	
Transmit power (radiated)	< 20 dBm EIRP
Camera output	min. Impedance 1 kΩ
Digital output	USB-C Audio class 2.0 / 48 kHz / 24 Bit
Headphone Output	25 mW (min. Impedance 32 Ω)
Power supply	USB-C 5 VDC, 0.5 A max.
Runtime	7 h
Charging Time (0-100%)	< 2 h
Battery capacity	350 mAh / 1295 mWh
Dimensions	45 x 42 x 19 mm
Weight	30 g
Transmitter TX (PWTX)	
Transmit power (radiated)	< 20 dBm EIRP
Runtime	≤ 7 h (recording with transmitting) ≤ 14 h (recording without transmitting)
Power supply	USB-C 5 VDC, 0.5 A max.
Charging Time (0-100%)	< 1.5 h
Battery capacity	280 mAh / 1036 mWh
Dimensions	42 x 33 x 21 mm (incl. clip)
Weight	27 g
Charging Bar CB (PWCB)	
Power supply	USB-C 5 VDC, 3 A max.
Charging Time (0-100%)	< 3 h
Battery capacity	2000 mAh / 7400 mWh
Dimensions	152 x 41 x 55 mm
Weight	189 g 281 g (incl. all devices)

SENNHEISER	
Sennheiser electronic SE & Co. KG	
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany www.sennheiser.com	
Publ. 12/24, 597268/A04	
Specifications	
System	
Audio link frequency ranges (PWTX to PWRX) 2.4 GHz link	2400-2480 MHz
Audio frequency response	60-20.000 kHz
Audio THD	1.5 %
Signal to Noise Ratio	typ. 78.5 dB (A)
Link distance (LoS)	≤ 245 m
Link distance (Bodyblocking)	≤ 150 m
System latency	< 8 ms
Operating temperature	-10 - +45°C
Charging temperature	0 - +45°C
Relative humidity	25-95% (non-condensing)
Receiver RX (PWRX)	
Transmit power (radiated)	< 20 dBm EIRP
Camera output	min. Impedance 1 kΩ
Digital output	USB-C Audio class 2.0 / 48 kHz / 24 Bit
Headphone Output	25 mW (min. Impedance 32 Ω)
Power supply	USB-C 5 VDC, 0.5 A max.
Runtime	7 h
Charging Time (0-100%)	< 2 h
Battery capacity	350 mAh / 1295 mWh
Dimensions	45 x 42 x 19 mm
Weight	30 g
Transmitter TX (PWTX)	
Transmit power (radiated)	< 20 dBm EIRP
Runtime	≤ 7 h (recording with transmitting) ≤ 14 h (recording without transmitting)
Power supply	USB-C 5 VDC, 0.5 A max.
Charging Time (0-100%)	< 1.5 h
Battery capacity	280 mAh / 1036 mWh
Dimensions	42 x 33 x 21 mm (incl. clip)
Weight	27 g
Charging Bar CB (PWCB)	
Power supply	USB-C 5 VDC, 3 A max.
Charging Time (0-100%)	< 3 h
Battery capacity	2000 mAh / 7400 mWh
Dimensions	152 x 41 x 55 mm
Weight	189 g 281 g (incl. all devices)

Sennheiser electronic SE & Co. KG	
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany www.sennheiser.com	
Publ. 12/24, 597268/A04	
Specifications	
System	
Audio link frequency ranges (PWTX to PWRX) 2.4 GHz link	2400-2480 MHz
Audio frequency response	60-20.000 kHz
Audio THD	1.5 %
Signal to Noise Ratio	typ. 78.5 dB (A)
Link distance (LoS)	≤ 245 m
Link distance (Bodyblocking)	≤ 150 m
System latency	< 8 ms
Operating temperature	-10 - +45°C
Charging temperature	0 - +45°C
Relative humidity	25-95% (non-condensing)
Receiver RX (PWRX)	
Transmit power (radiated)	< 20 dBm EIRP
Camera output	min. Impedance 1 kΩ
Digital output	USB-C Audio class 2.0 / 48 kHz / 24 Bit
Headphone Output	25 mW (min. Impedance 32 Ω)
Power supply	USB-C 5 VDC, 0.5 A max.
Runtime	7 h
Charging Time (0-100%)	< 2 h
Battery capacity	350 mAh / 1295 mWh
Dimensions	45 x 42 x 19 mm
Weight	30 g
Transmitter TX (PWTX)	
Transmit power (radiated)	< 20 dBm EIRP
Runtime	≤ 7 h (recording with transmitting) ≤ 14 h (recording without transmitting)
Power supply	USB-C 5 VDC, 0.5 A max.
Charging Time (0-100%)	< 1.5 h
Battery capacity	280 mAh / 1036 mWh
Dimensions	42 x 33 x 21 mm (incl. clip)
Weight	27 g
Charging Bar CB (PWCB)	
Power supply	USB-C 5 VDC, 3 A max.
Charging Time (0-100%)	< 3 h
Battery capacity	2000 mAh / 7400 mWh
Dimensions	152 x 41 x 55 mm
Weight	189 g 281 g (incl. all devices)

Sennheiser electronic SE & Co. KG	
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany www.sennheiser.com	
Publ. 12/24, 597268/A04	
Specifications	
System	
Audio link frequency ranges (PWTX to PWRX) 2.4 GHz link	2400-2480 MHz
Audio frequency response	60-20.000 kHz
Audio THD	1.5 %
Signal to Noise Ratio	typ. 78.5 dB (A)
Link distance (LoS)	≤ 245 m
Link distance (Bodyblocking)	≤ 150 m
System latency	< 8 ms
Operating temperature	-10 - +45°C
Charging temperature	0 - +45°C
Relative humidity	25-95% (non-condensing)
Receiver RX (PWRX)	
Transmit power (radiated)	< 20 dBm EIRP
Camera output	min. Impedance 1 kΩ
Digital output	USB-C Audio class 2.0 / 48 kHz / 24 Bit
Headphone Output	25 mW (min. Impedance 32 Ω)
Power supply	USB-C 5 VDC, 0.5 A max.
Runtime	7 h
Charging Time (0-100%)	< 2 h
Battery capacity	350 mAh / 1295 mWh
Dimensions	45 x 42 x 19 mm
Weight	30 g
Transmitter TX (PWTX)	
Transmit power (radiated)	< 20 dBm EIRP
Runtime	≤ 7 h (recording with transmitting) ≤ 14 h (recording without transmitting)
Power supply	USB-C 5 VDC, 0.5 A max.
Charging Time (0-100%)	< 1.5 h
Battery capacity	280 mAh / 1036 mWh
Dimensions	42 x 33 x 21 mm (incl. clip)
Weight	27 g
Charging Bar CB (PWCB)	
Power supply	USB-C 5 VDC, 3 A max.
Charging Time (0-100%)	< 3 h
Battery capacity	2000 mAh / 7400 mWh
Dimensions	152 x 41 x 55 mm
Weight	189 g 281 g (incl. all devices)

Sennheiser electronic SE & Co. KG	
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany www.sennheiser.com	
Publ. 12/24, 597268/A04	
Specifications	
System	
Audio link frequency ranges (PWTX to PWRX) 2.4 GHz link	2400-2480 MHz
Audio frequency response	60-20.000 kHz
Audio THD	1.5 %
Signal to Noise Ratio	typ. 78.5 dB (A)
Link distance (LoS)	≤ 245 m
Link distance (Bodyblocking)	≤ 150 m
System latency	< 8 ms
Operating temperature	-10 - +45°C
Charging temperature	0 - +45°C
Relative humidity	25-95% (non-condensing)
Receiver RX (PWRX)	
Transmit power (radiated)	< 20 dBm EIRP
Camera output	min. Impedance 1 kΩ
Digital output	USB-C Audio class 2.0 / 48 kHz / 24 Bit
Headphone Output	25 mW (min. Impedance 32 Ω)
Power supply	USB-C 5 VDC, 0.5 A max.
Runtime	7 h
Charging Time (0-100%)	< 2 h
Battery capacity	350 mAh / 1295 mWh
Dimensions	45 x 42 x 19 mm
Weight	30 g
Transmitter TX (PWTX)	
Transmit power (radiated)	< 20 dBm EIRP
Runtime	≤ 7 h (recording with transmitting) ≤ 14 h (recording without transmitting)
Power supply	USB-C 5 VDC, 0.5 A max.
Charging Time (0-100%)	< 1.5 h
Battery capacity	280 mAh / 1036 mWh
Dimensions	42 x 33 x 21 mm (incl. clip)
Weight	27 g
Charging Bar CB (PWCB)	
Power supply	USB-C 5 VDC, 3 A max.
Charging Time (0-100%)	< 3 h
Battery capacity	2000 mAh / 7400 mWh
Dimensions	152 x 41 x 55 mm
Weight	189 g 281 g (incl. all devices)

Sennheiser electronic SE & Co. KG	
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany www.sennheiser.com	
Publ. 12/24, 597268/A04	
Specifications	
System	
Audio link frequency ranges (PWTX to PWRX) 2.4 GHz link	2400-2480 MHz
Audio frequency response	60-20.000 kHz
Audio THD	1.5 %
Signal to Noise Ratio	typ. 78.5 dB (A)
Link distance (LoS)	≤ 245 m
Link distance (Bodyblocking)	≤ 150 m
System latency	< 8 ms
Operating temperature	-10 - +45°C
Charging temperature	0 - +45°C
Relative humidity	25-95% (non-condensing)
Receiver RX (PWRX)	
Transmit power (radiated)	< 20 dBm EIRP
Camera output	min. Impedance 1 kΩ
Digital output	USB-C Audio class 2.0 / 48 kHz / 24 Bit
Headphone Output	25 mW (min. Impedance 32 Ω)
Power supply	USB-C 5 VDC, 0.5 A max.
Runtime	7 h
Charging Time (0-100%)	< 2 h
Battery capacity	350 mAh / 1295 mWh
Dimensions	45 x 42 x 19 mm
Weight	30 g
Transmitter TX (PWTX)	
Transmit power (radiated)	< 20 dBm EIRP
Runtime	≤ 7 h (recording with transmitting) ≤ 14 h (recording without transmitting)
Power supply	USB-C 5 VDC, 0.5 A max.
Charging Time (0-100%)	< 1.5 h
Battery capacity	280 mAh / 1036 mWh
Dimensions	42 x 33 x 21 mm (incl. clip)
Weight	27 g
Charging Bar CB (PWCB)	
Power supply	USB-C 5 VDC, 3 A max.
Charging Time (0-100%)	< 3 h
Battery capacity	2000 mAh / 7400 mWh
Dimensions	152 x 41 x 55 mm
Weight	189 g 281 g (incl. all devices)

DE	
Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen	
In Ihrem Land gelten möglicherweise gesonderte Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen.	
Informieren Sie sich vor der Inbetriebnahme des Produktes unter folgender Adresse: www.sennheiser.com/sifa	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	
Das Produkt darf gewerblich verwendet werden.	
Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie das Produkt anders benutzen, als in der zugehörigen Bedienungsanleitung beschrieben.	
Sennheiser übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeräte/Zubehöreile.	
Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten!	
Sennheiser haftet nicht für Schäden aus Verbindungsabbrüchen durch leere oder überalterte Akkus/Batterien oder Überschreiten des Senbereichs.	
Herstellerehrklärungen	
Garantie	
Sennheiser electronic SE & Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.	
Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.sennheiser.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.	
In Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen	
WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)	
Batterierichtlinie (2006/66/EG & 2013/56/UE)	
	
Hinweise zur Entsorgung	
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, Batteries/Akkus (falls zutreffend) und/oder der Verpackung weist Sie darauf hin, dass diese Produkte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden müssen. Für die Verpackung beachten Sie die Abfalltrennung in Ihrem Land. Nicht sachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien kann Ihre Gesundheit und die Umwelt schädigen.	
Die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Batterien/Akkus (falls zutreffend) und Verpackungen dient dazu, die Wiederverwendung und das Recycling zu fördern und negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, z. B. durch potenziell gefährliche Stoffe, die in diesen Produkten enthalten sind.	
Führen Sie Elektro- und Elektronikgeräte und Batterien/Akkus am Ende ihrer Lebensdauer dem Recycling zu, um enthaltene Werkstoffe nutzbar zu machen und eine Vermüllung der Umwelt zu vermeiden.	
Wenn Batterien/Akkus zerstörungsfrei entnommen werden können, haben Sie die Pflicht, diese getrennt der Entsorgung zuzuführen (zur sicheren Entnahme von Batterien/Akkus siehe Bedienungsanleitung des Produkts). Gehen Sie insbesondere mit lithiumhaltigen Batterien/Akkus vorsichtig um, da diese besondere Risiken beinhalten wie Brand- und/oder Verschicklungsgefahr bei Knopfzellen. Reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen aus Batterien sowie wie möglich, indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder wiederaufladbare Akkus einsetzen.	
Weitere Informationen über das Recycling dieser Produkte erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei den kommunalen Sammelstellen oder bei Ihrem Sennheiser-Partner. Elektro- oder Elektronikgeräte können Sie auch bei rücknahmepflichtigen Vertreibern zurückgeben. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit.	
Informationen zur Belastung durch hochfrequente Strahlung	
Dieses Gerät entspricht den Strahlenexpositionsgrenzwerten der Richtlinie 2014/53/EU für eine unkontrollierte Umgebung. Der Endbenutzer muss die spezifischen Betriebsanweisungen befolgen, um die Einhaltung der HF-Expositionsvorschriften sicherzustellen. Dieser Sender darf nicht am selben Standort wie eine andere Antenne oder ein anderer Sender aufgestellt oder in Verbindung mit diesen betrieben werden.	
Das tragbare Gerät ist so konzipiert, dass es die Anforderungen des Marktes der Europäischen Union hinsichtlich der Belastung durch Funkwellen erfüllt.	
SAR-Grenzwert für Kopf/Körper: 2 W/kg; SAR-Grenzwert für Gliedmaßen: 4 W/kg	
Höchster SAR-Wert: 0,36 W/kg (für PWTX)	
Höchster SAR-Wert: 0,103 W/kg (für PWRX)	
EU-Konformitätserklärung	
- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) - EMV-Richtlinie (2014/30/EU) - PWCB	
Hiermit erklärt Sennheiser electronic SE & Co. KG, dass der Funkanlagentyp PWTX & PWRX der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.	
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.sennheiser.com/download	

EN	
Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen	
In Ihrem Land gelten möglicherweise gesonderte Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen.	
Informieren Sie sich vor der Inbetriebnahme des Produktes unter folgender Adresse: www.sennheiser.com/sifa	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	
Das Produkt darf gewerblich verwendet werden.	
Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie das Produkt anders benutzen, als in der zugehörigen Bedienungsanleitung beschrieben.	
Sennheiser übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeräte/Zubehöreile.	
Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten!	
Sennheiser haftet nicht für Schäden aus Verbindungsabbrüchen durch leere oder überalterte Akkus/Batterien oder Überschreiten des Senbereichs.	
Herstellerehrklärungen	
Garantie	
Sennheiser electronic SE & Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.	
Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.sennheiser.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.	
In Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen	
WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)	
Batterierichtlinie (2006/66/EG & 2013/56/UE)	
	
Hinweise zur Entsorgung	
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, Batteries/Akkus (falls zutreffend) und/oder der Verpackung weist Sie darauf hin, dass diese Produkte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden müssen. Für die Verpackung beachten Sie die Abfalltrennung in Ihrem Land. Nicht sachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien kann Ihre Gesundheit und die Umwelt schädigen.	
Die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Batterien/Akkus (falls zutreffend) und Verpackungen dient dazu, die Wiederverwendung und das Recycling zu fördern und negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, z. B. durch potenziell gefährliche Stoffe, die in diesen Produkten enthalten sind.	
Führen Sie Elektro- und Elektronikgeräte und Batterien/Akkus am Ende ihrer Lebensdauer dem Recycling zu, um enthaltene Werkstoffe nutzbar zu machen und eine Vermüllung der Umwelt zu vermeiden.	
Wenn Batterien/Akkus zerstörungsfrei entnommen werden können, haben Sie die Pflicht, diese getrennt der Entsorgung zuzuführen (zur sicheren Entnahme von Batterien/Akkus siehe Bedienungsanleitung des Produkts). Gehen Sie insbesondere mit lithiumhaltigen Batterien/Akkus vorsichtig um, da diese besondere Risiken beinhalten wie Brand- und/oder Verschicklungsgefahr bei Knopfzellen. Reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen aus Batterien sowie wie möglich, indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder wiederaufladbare Akkus einsetzen.	
Weitere Informationen über das Recycling dieser Produkte erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei den kommunalen Sammelstellen oder bei Ihrem Sennheiser-Partner. Elektro- oder Elektronikgeräte können Sie auch bei rücknahmepflichtigen Vertreibern zurückgeben. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit.	
Informationen zur Belastung durch hochfrequente Strahlung	
Dieses Gerät entspricht den Strahlenexpositionsgrenzwerten der Richtlinie 2014/53/EU für eine unkontrollierte Umgebung. Der Endbenutzer muss die spezifischen Betriebsanweisungen befolgen, um die Einhaltung der HF-Expositionsvorschriften sicherzustellen. Dieser Sender darf nicht am selben Standort wie eine andere Antenne oder ein anderer Sender aufgestellt oder in Verbindung mit diesen betrieben werden.	
Das tragbare Gerät ist so konzipiert, dass es die Anforderungen des Marktes der Europäischen Union hinsichtlich der Belastung durch Funkwellen erfüllt.	
SAR-Grenzwert für Kopf/Körper: 2 W/kg; SAR-Grenzwert für Gliedmaßen: 4 W/kg	
Höchster SAR-Wert: 0,36 W/kg (für PWTX)	
Höchster SAR-Wert: 0,103 W/kg (für PWRX)	
EU-Konformitätserklärung	
- RoHS Directive (2011/65/EU) - EMC Directive (2014/30/EU) - PWCB	
Herby, Sennheiser electronic SE & Co. KG declares that the radio equipment type PWTX & PWRX is in compliance with Directive 2014/53/EU.	
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.sennheiser.com/download	
Statements regarding FCC and ISDE	
This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, it can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:	
- Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.	
This Class B digital apparatus complies with the Canadian ICES-003. Changes or modifications not expressly approved by Sennheiser electronic Corp. could void the user's authority to operate the equipment.	
Contact information: Sennheiser Electronic Corporation 1 Enterprise Drive, Old Lyme, CT 06371 www.sennheiser.com	
RF Exposure Compliance for FCC/ISED	
This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitting device.	
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body/head/limbs.	
Radiofrequency radiation exposure information:	
PWTX / PWRX: The radiated output power of the device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.	

FR	
Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen	
In Ihrem Land gelten möglicherweise gesonderte Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen.	
Informieren Sie sich vor der Inbetriebnahme des Produktes unter folgender Adresse: www.sennheiser.com/sifa	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	
Das Produkt darf gewerblich verwendet werden.	
Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie das Produkt anders benutzen, als in der zugehörigen Bedienungsanleitung beschrieben.	
Sennheiser übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeräte/Zubehöreile.	
Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten!	
Sennheiser haftet nicht für Schäden aus Verbindungsabbrüchen durch leere oder überalterte Akkus/Batterien oder Überschreiten des Senbereichs.	
Herstellerehrklärungen	
Garantie	
Sennheiser electronic SE & Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.	
Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.sennheiser.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.	
In Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen	
WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)	
Batterierichtlinie (2006/66/EG & 2013/56/UE)	
	
Hinweise zur Entsorgung	
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, Batteries/Akkus (falls zutreffend) und/oder der Verpackung weist Sie darauf hin, dass diese Produkte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden müssen. Für die Verpackung beachten Sie die Abfalltrennung in Ihrem Land. Nicht sachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien kann Ihre Gesundheit und die Umwelt schädigen.	
Die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Batterien/Akkus (falls zutreffend) und Verpackungen dient dazu, die Wiederverwendung und das Recycling zu fördern und negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, z. B. durch potenziell gefährliche Stoffe, die in diesen Produkten enthalten sind.	
Führen Sie Elektro- und Elektronikgeräte und Batterien/Akkus am Ende ihrer Lebensdauer dem Recycling zu, um enthaltene Werkstoffe nutzbar zu machen und eine Vermüllung der Umwelt zu vermeiden.	
Wenn Batterien/Akkus zerstörungsfrei entnommen werden können, haben Sie die Pflicht, diese getrennt der Entsorgung zuzuführen (zur sicheren Entnahme von Batterien/Akkus siehe Bedienungsanleitung des Produkts). Gehen Sie insbesondere mit lithiumhaltigen Batterien/Akkus vorsichtig um, da diese besondere Risiken beinhalten wie Brand- und/oder Verschicklungsgefahr bei Knopfzellen. Reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen aus Batterien sowie wie möglich, indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder wiederaufladbare Akkus einsetzen.	

