






label location



REV	ECA NO.	DESCRIPTION




**说明**

- 1、镜片：厚度0.25mm，要求表面平整且背胶不起翘，请厂家参考样品效果，根据生产能力，给出镜片厚度和丝印层数的建议以及价格。
- 2、指示灯：要求表面亮灯效果均匀。
- 3、插头：最终尺寸规范以厂家为准，请厂家根据安规要求，提供不同插头规格可以达到的VDI数值。
- 4、镜片表面需要贴保护膜，保护膜带耳朵便于揭开。
- 5、后壳底部高光区域需要贴过程保护膜。
- 6、满足华为太阳辐射标准。

**安规对材料的要求：**

a>外壳（和插头固定部分材料相同）：防火等级要求UL认证的V-1等级或更好（V-0，5VA，5VB），耐高温要求UL认证的100度以上且通过第三方球压测试（请合作方提供球压测试第三方报告）。

b>镜片：防火等级要求UL认证的V-1等级或更好（V-0，5VA，5VB），耐高温要求不小于热仿真评估温度（现在是85度）。



select	± A	± B	± C	✓	HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.		TITLE: WS331c 美规 工艺方案书		
0-6	0.05	0.07	0.10		DRAW:YOUXIAIOYU		DATE :	UNIT'S: mm	DWG NO.:
6-30	0.10	0.15	0.20		CHKD: ZHANGHAINAN		DATE :	FINISH:	
30-60	0.12	0.20	0.25		STAD: LUOXUANYU		DATE :	MASS(Kg):	PART NO.:
60-120	0.15	0.25	0.35		APPD: ZHONGGANG		DATE :	SCALE: 1:1	REV
120-180	0.20	0.30	0.40		PRODUCT: WS331c				A
180-300	0.25	0.35	0.50		SHEET: 1 OF 1			MAT'L:	
DRAFT TOL.±0.5				⊕					

RELEASE LEVEL: [ ] RELEASED [ ]  
FILE NAME:

A1