


ZTE T221 label

版本号	更改单号	更改标记	更改前	更改后	更改人	日期



背胶

角度	公差
≥30-90	±0.5
0-30	±0.3

技术要求:



- 1: 未注圆角R0.2; 未注脱模斜度≤1°;
- 2: 材料: 50#**格底**哑白PET;
- 3: 零件表面细节和未注尺寸请按照三维CAD文件制做;
- 4: 制品外观质量应符合德晨电子科技有限公司手机外观检验标准要求;
- 5: 带*是重要尺寸, 是QC重点检验尺寸;
- 6: 产品材料必须满足ROHS标准, 其中镉的限量标准为100PPM, 铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚的限量标准为1000PPM;

公差	±0.15	±0.40	±0.6	±1.2
一般	±0.10	±0.30	±0.4	±0.7
公差	±0.08	±0.20	±0.3	±0.4
公差	±0.05	±0.12	±0.2	±0.3
±等级	A级	B级	C级	D级
设计	XXXXXX	11.00.00		
制图	York	14.08.22		
审核				

项目名称		W68A		料号	*****	
零件名称		W68A-IMEI-LABLE		投影	公差等级	A级
材料		机身材料		比例	图幅	A4
版本		1.0		第1页 共1页		
上海德晨电子科技有限公司						

ZTE Blade C341 label

版本号	更改单号	更改标记	更改前	更改后	更改人	日期



背胶

角度	公差
≥90-90	±0.5
0-30	±0.3

技术要求:

- 1: 未注圆角R0.2; 未注脱模斜度≤1°;
- 2: 材料: 50#**格底**哑白PET;
- 3: 零件表面细节和未注尺寸请按照三维CAD文件制做;
- 4: 制品外观质量应符合德晨电子科技有限公司手机外观检验标准要求;
- 5: 带*是重要尺寸, 是QC重点检验尺寸;
- 6: 产品材料必须满足ROHS标准, 其中镉的限量标准为100PPM, 铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚的限量标准为1000PPM;

—	63-150	0.15	0.40	0.6	1.2
般	6-63	0.10	0.30	0.4	0.7
公	4-16	0.08	0.20	0.3	0.4
差	<4	0.05	0.12	0.2	0.3
±	等级	B级	C级	D级	
设计	XXXXXX	11.00.00			
制图	York	14.08.22			
审核					

项目名称		W68A		料号	*****	
零件名称		W68A-IMEI-LABLE		投影	图幅	A级
材料		机身材料		比例	1:1	A4
				版本	1.0	第1页 共1页
上海德晨电子科技有限公司						

